



Motor: BG 90L; B35/ø160; IE3 [Siemens]
 motor: frame size 90L; B35/ø160; IE3 [Siemens]

- Ua = G 1/4 Anschluss für Betriebsflüssigkeit
 - Uc = G 1/8 Kavitationsschutz
 - Ue = G 1/4 Entleerung
 - Ul = G 1/4 Anschluss für Belüftungsventil
 - Uv = G 1/4 Anschluss für Entleerungsventil
- connection for operation liquid
 cavitation protection
 drainage
 connection for vacuum relief valve
 connection for drainage valve

Technische Änderungen vorbehalten
 subject to technical modifications

Ind.	Änderung	Datum	Name	Algemeinbezeichnung nach	Oberflächen- angabe nach	Maßstab:	Formal	3/D
c	17/0381	26.04.17	Kir / M	DIN ISO 2788-VL	DIN ISO 1302	Benennung: VZ 50 Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe	A3	3/D
b	16/0713	21.10.16	qg / rw	Bearb. 19.09.16 Gepr. 19.09.16	Norm	Einwofen für Wertstoff: Reihenl. / Modell-Nr.:		
a	16/0656	28.09.16	qg / rw			Zahnig, Nr.:		
						RD 13.01.1035		
						Entstanden aus:		
								Blatt 1 1 Bl.

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle
 Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung
 darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zu-
 gänglich gemacht werden.

speck

RD 13.01.1035

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe

liquid ring vacuum pump

Einwofen für Wertstoff:
Reihenl. / Modell-Nr.:

Maßstab: A3

Formal 3/D

Blatt 1

1 Bl.