


732G/10 Ring-Einsteckwerkzeuge



Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel (s. Hinweis S. 187). Dieses Einsteckwerkzeug hat das gleiche Stichmaß wie die Einsteckknarre Nr. 725L/5 (s. S. 209) und das Vierkant-Einsteckwerkzeug Nr. 734L/5 (s. S. 210) HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert.




Code	Ø mm	mm	b mm	h mm	S mm	Δg
58 62 00 07	7	9x12	11,5	6	45	31
58 62 00 08	8	9x12	12,4	6	45	33
58 62 00 09	9	9x12	14	8	45	40
58 62 00 10	10	9x12	15,6	8	45	44
58 62 00 13	13	9x12	19,3	9,2	45	60

732aG/10 Ring-Einsteckwerkzeuge

Code	Ø mm	mm	b mm	h mm	S mm	Δg
58 62 12 16	1/4	9x12	10,4	6	45	28
58 62 12 20	5/16	9x12	12,4	6	45	31
58 62 12 24	3/8	9x12	14,9	8	45	42
58 62 12 28	7/16	9x12	17	8	45	43
58 62 12 32	1/2	9x12	19	9,2	45	58
58 62 12 34	9/16	9x12	21	9,2	45	58
58 62 12 36	5/8	9x12	23	12	45	74

Zur Montage und Demontage von Triebwerken.

733/10 OPEN-RING-Einsteckwerkzeuge



Code	Ø mm	mm	b mm	h mm	W mm	S mm	Δg
58 23 10 10	10	9x12	21,5	11	7,1	17,5	57
58 23 10 11	11	9x12	22,5	11	8,6	17,5	55
58 23 10 12	12	9x12	24,5	12	9	17,5	59
58 23 10 13	13	9x12	26	12	10	17,5	55
58 23 10 14	14	9x12	27	13	11	17,5	60
58 23 10 16	16	9x12	30,5	13	13	17,5	65
58 23 10 17	17	9x12	31,5	13	14	17,5	64
58 23 10 18	18	9x12	33	15	14,8	17,5	74
58 23 10 19	19	9x12	34	15	15,8	17,5	80
58 23 10 21	21	9x12	38,5	15	16,2	20*	88
58 23 10 22	22	9x12	39,5	15	17	20*	92
58 23 10 24	24	9x12	40	15	18	20*	75

Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel (s. Hinweis S. 187).

733a/10 OPEN-RING-Einsteckwerkzeuge




Code	Ø mm	mm	b mm	h mm	W mm	S mm	Δg
58 63 10 24	3/8	9x12	21,5	11	7,1	17,5	55
58 63 10 28	7/16	9x12	22,5	11	8,6	17,5	56
58 63 10 32	1/2	9x12	26	12	9,5	17,5	58
58 63 10 34	9/16	9x12	27,5	13	11	17,5	59
58 63 10 36	5/8	9x12	30,5	13	12,7	17,5	61
58 63 10 38	11/16	9x12	33	15	14	17,5	48
58 63 10 40	3/4	9x12	34	15	15,8	17,5	76

736

Bit-Halter-Einsteckwerkzeuge

Innensechskant mit Ringdruckfeder. Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskante mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173).




Code	Gr.	Innen		b	h	S		
		Ø	"	mm	mm	mm	g	
58 26 10 10	10	D 8	5/16	9x12	16	12,5	17,5	47
58 26 26 10	10-1	D 6,3	1/4	9x12	14	10	17,5	45

Innen Ø DIN 3126/ISO 1173

737/10

Anschweiß-Einsteckwerkzeug

brüniert. Um Beschädigungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden, werden Haltestift, Feder und Auflagescheibe erst nach dem Anschweißen des Werkzeugs montiert. Eine Anleitung wird mitgeliefert.



Code	Anschweißmaße h x b in mm	mm	H mm	L mm	Δg
58 27 00 10	8 x 14	9x12	14,5	8	35

7370/10

Einsteckadapter



für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit Außenvierkant 14 x 18 mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 9 x 12 mm. Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel (s. Hinweis S. 187).




Code	mm	mm	b mm	h mm	S mm	Δg
58 29 00 10	9x12	14x18	31	26	30,5	114

7370/10-2

Einsteckadapter

für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit seitlich einschiebbarer Schwalbenschwanz-Führung in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 9 x 12 mm. Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel (s. Hinweis S. 187).



Code	mm	b mm	h mm	S mm	Δg
58 29 00 12	9x12	23,5	9,5	24	51

1820

Werkzeughalter/Lösewerkzeug

zur Aufnahme von Steckwerkzeugen für Drehmomentschlüssel (ohne Drehmomentfunktion).



Code	mm	L mm	Δg
18 20 00 01	9x12	382,5	490