

Abo Valve



Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Abo Valve Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Abo Valve Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
5350177/3	
912B	
922B	
IGC 204	
PN10/16	
S97-006	
Double offset butterfly valves type 2E-5590	Wafer Type Double offset butterfly valves type 2E-5590 suitable for installation between flanges according to EN 1092-1 PN10/16/25/40, class 150/300 (except DN 350 - DN 600) Design acc. to EN 593 Face to face dimensions acc. to ISO 5752-20 (except DN350) Tightness rate A acc. to EN 12266-1 Body: carbon steel 1.0625 (A216WCB) + Protective coating, thickness 50-60 microns Disc: - DN50-DN125: stainless steel 1.4408 (A351 Gr CF8M), stainless steel 1.4409 (A351 Gr CF3M) - DN150-DN400: stainless steel 1.4027 (A743 Gr CA40) Stem: stainless steel 1.4021 (AISI 420) Seat: PTFE fiber glass charged Temperature range: -29°C to +200°C Pressure range: DN 50-100 - 50 bar, DN 125-200 - 40 bar, DN250-600 - 25 bar
Dn50 Butterfly Valve	
Dn65 , Series 800	