

Bar Pneumatische Steuerungssysteme

Garanti: 12 ay



Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Bar Pneumatische Steuerungssysteme Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Bar Pneumatische Steuerungssysteme Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
NM-521-H-24V/DC G 1/4" IP65	5/2-way NAMUR control valve monostable NC Operating pressure: 2 - 10bar Power consumption: 3.0W Temperature range DC: -20 ° C / + 60 ° C Temperature range AC: -20 ° C / + 50 ° C Nominal width: 7mm, 1250l / min Including operating instructions German English HS code: 84812090 total net weight 0.28 kg Country of origin: Hungary
SC-M2	60100788
631836	GS-075/090-10-F05/F07-V17-F Agturn actuator pneumatic single-acting bar-agturn pneumatic actuator single-acting Swivel angle 90°, V17mm 8-kt Flange drilling pattern F05/F07 pneumatic connection G-1/4" Spring action direction right, swivel direction left max. control pressure 8.0 bar Temperature range: -20°C to +80°C ATEX II 2 G Ex h IIC T6..T3 Gb - II 2 D Ex h IIC T180°C Db Interfaces according to EN ISO 5211 and VDI/VDE 3845 (NAMUR) -80-30"
Gte-400/090-14-F16/F25-V55-F-Be-So	pneum. actuator single acting double limit adjustment special design: - stainless steel shaft V2A - PTFE coating

Ürün	Açıklama
	- quick de-airing feature with NAMUR connection 1x G-1/2" + 1G-1/0" - pivoting angle 90°, shaft octag. 55mm - drill template F16/F25 - spring force left turning (ccw) - max. working pressure 8,0 bar - temperature range: -20°C to +80°C - ATEX II 2GDc T5 T100°C - interfaces acc.to DIN EN ISO 5211 and VDI/VDE 3845 (NAMUR)