

B&C Electronics

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

B&C Electronics Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız B&C Electronics Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
C 3630	
OD8382	Submersible Optical Dissolved Oxygen probe with Pt1000. Autoclean. Cable 10 m
OD8325	Submersible Optical Dissolved Oxygen probe, 4/20 mA "current loop" - RS485 - Modbus. Autoclean. Cable 10 m. IP68
0012.450043	Extension pipe adapter for installing TU and OD submersible probes
CL125.2	
MV3647	
PH3436	
PH3645	
PH3647	
SP510	
SP651	
SZ1093	
SZ1140	
SZ145	
SZ165	
CL7685-	Potentiostatic Chlorine and D.Ozone microprocessor controller. Panel mounting 96x96x155 mm (110/220 Vac)

Ürün	Açıklama
SZ654.1	
SZ659.R1	
SZ7231	
SZ947	
TU7685	
TU8525	
PH3630	pH transmitter. Rail Din. 4/20 mA "current loop"
CL 6587 QTY	Controller
CL6587	Chlorine and D.Ozone microprocessor controller. Wall mounting, IP65. CL6587 256x213x74 mm (85-264 Vac)
SZ283	Potentiostatic sensor for Free Chlorine, Chlorine Dioxide and Dissolved SZ283 Ozone. Cable 3 m
SP514	Pt100 temperature probe in S.Steel. Length 100 mm and Diameter 5 SP514 mm. Cable 5 m
SZ7231	Flow cell for 1 sensor (SZ 283 or other sensors 110x12 mm) and a SZ7231 temperature sensor
BG2020B80AD90TT5D00	
TU7685 + TU810 + 1892702 + 2713118 + SZ9481	
SZ283-	Potentiostatic sensor for Free Chlorine, Chlorine Dioxide and Dissolved Ozone. Cable 3 m
SZ7251	Flow cell with autoclean for SZ 283
BC9616.2	IP65 wall mounting enclosure for 1 unit DIN 96x96. Series 7685 and 7615. Low Cost
ST3254.2	
ST3254.1	
TU7685-	Turbidity/S.Solids microproc. controller with AutoClean. Panel

Ürün	Açıklama
	mounting 96x96x155 mm (110/220 Vac). ISO 7027
091.4141	Option 9/36 VDC power supply for TU 7685
TU8105	Turbidity probe. Body in PVDF, Diameter 40 mm. ISO 7027 Method
SZ9481	Cable 10 m with 7 pin connector. For ST 31x, 08031x, TU 8x0 and TU 8105
Sz173	
Sz810	
Ph7615	
PH7635	pH/ORP microprocessor controller. Panel mounting 96x96x95 mm (85-264 Vac)
3608872160-30	CABLE 30METER FOR FIXTURED TOOL