Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Beluk

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Beluk Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Beluk Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
3TA092H2-IA18X-00	Thyristor controller 50 kvar / 400 V 3TA092H2-IA18X-00 For switching capacitors 2 phases are switched Mains voltage: 400 V, 50/60 Hz Nominal current: 72 A. Control signal: 8 - 30 V DC Temperature range: -10 - 60 ° C,> 45 ° C power reduction Cooling: natural air cooling ON Installation altitude: <1000 m Installation: vertical Dimensions: 200 x 160 x 215 mm H x
1231524	
1231525	
1231809	
3TA162H2-IA18C-00	
BLR-CX 14	
H2 50kvar/400V	
3TA162H2-IA18C-00	thyristor controller 100kvar / 400V 3TA162H2-IA18C-00 3TA162H2-IA18C-00 For switching capacitors 2 phases are switched Mains voltage: 400 V, 50/60 Hz Rated Current: 145A Voltage fan: 230 V, 50/60 Hz Control signal: 8 - 30 V DC Temperature range: -10 - 60 °C, > 45 °C derating

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Cooling: Forced AF Installation altitude: < 1000 m Installation: Vertical Dimensions: 260 x 160 x 215 mm H x W x D Fusing: Maximum 160 mA (slow) Stage power: 100 kvar at 400 V (controller in the outer conductor)
3TA092H2-IA18X-00	Thyristorsteller 50 kvar / 400 V Standard 50kvar/400V 3TA092H2-IA18X-00 For switching capacitors 2 phases are switched Mains voltage: 400 V, 50/60 Hz Rated Current: 72A Control signal: 8 - 30 V DC Temperature range: -10 - 60 °C, > 45 °C derating Cooling: natural air cooling ON Installation altitude: < 1000 m Installation: Vertical Dimensions: 200 x 160 x 215 mm H x W x D Fusing: Maximum 160 mA (slow) Stage power: 50 kvar at 400 V (controller in the outer conductor)
3ACM12R-BEL-O	1231209 RESPIRATOR BLR-CM12R Ub: 115/230V, 50/60Hz, 10VA Voltage: 50-530V, 50/60Hz, 1VA I: 15mA - 5A, 1VA, +20% overload Switching outputs: 12 normally open contacts Signaling contact: 1 changeover contact, potential-free, programmable 1 normally closed contact, potential-free, programmable (fan, THD) Digital input: 1x 50-250VAC Front shield: BELUK MB German
1231810	3TB115H2-EC36X-00 Thyristor controller 50 kvar / 690 V For switching capacitors Two phases are switched. Mains voltage: 690V, 50/60Hz Rated current: 42 A Supply voltage: 230V, 50/60Hz Control signal: 8 - 30 V DC Temperature range: -10 - 60 °C, > 45 °C power reduction Cooling: natural air cooling ON

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Installation altitude: < 1000 m Installation: Vertical Dimensions: 200 x 156 x 243 mm H x W x D Fuse: Maximum 160 mA (slow-blow) Step power: 50 kvar at 690 V (adjuster in the outer conductor)
H2 50kvar/400v Thyristorsteller	
Blr-Cx12r	
3ta092h2-Ia18x-00 Thyristorsteller H2 50kvar/400 V	
Blr-Ca12	
Blr-Cx 6 Cx 06r Mikroprozessor-Regler	
Bel-Ts 100 H2	
Bel-Ts 50 H2	
Blr-Cx 14 Mikroprozessor-Regler	
1231532	
Bel-Ts100h2 Modul Thyristor-145a/400v	
1231806	
Bel-Ts100h2	
Bel-Ts50h2 Modul Thyristor-72a/400v	
Blr-Cx-12r	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.