

Beta Bv

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Beta Bv Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Beta Bv Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
W3-P506H-S7N-S2-G1-M	Housing: aluminum, ATEX Ex d IIC T6..T5, IP66, electrical connection 3/4" NPT Adjustment range: 0.5 - 9.0 bar Max. operating pressure: 200 bar Connection: NPT 1/2" male, 316 SS Diaphragm/O-ring: stainless steel/Viton-A Microswitch: VAC 125/1 VDC 28/0.5 for low voltage with gold contacts M=Vacuum protection plate in 316 SS
Z1-P504H-S7B-P1-R1-C	PRESSURE SWITCH Pressure ranges 0.4 – 3.5 Bar Connection sizes 1/2" BSP/NPT
W3-T548h-C03-S0-K1	
C4-V304I-S2n-B1-K1	
C3-P406m-S2n-S2-02-J-X1	
C1-P504h-S1b-S2-G1	
C2-P302I-S7g-T2-G1-C-M-S	
C1-D404m-S1n-S2-K2-X1	
C4-P506h-S1n-S2-G2	
C1-P504h-S1n-S2-K2-X1	
C2-P502m-Sxx-S4-K1-C-1	