

## Bete

Garanti: 12 ay  
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.  
**Bete** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Bete Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



| Ürün                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Bete</a>               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">3/4TF32FC7N</a>        | BETE - spiral nozzle Volume flow: 95.7 l/min at p = 1.0 bar<br>Beam angle: 120° Connection: NPT 3/4" AG Material: 316 SS (1.4401)                                                                                                           |
| <a href="#">3/4WL10-907N</a>       | BETE - full cone nozzle Volume flow: 23.5 l/min at p = 1.0 bar<br>beam angle: 90° Connection: NPT 3/4" AG Material: 316 SS (1.4401)                                                                                                         |
| <a href="#">G1/8HWS-20-3-36020</a> | BETE - HWS-Tank cleaning nozzle Flow rate: according to data sheet Bore-Ø: 3.0 mm Spray angle: 360° / rotating<br>Connection: G 1/8" female ISO 228 Material: 1.4404 / 1.4401<br>Operating pressure 0.7-4.1 bar max. temp. 80.1° C CIP-able |
| <a href="#">1/4FF093-1457</a>      | BETE - Tongue nozzle Flow rate: 3.42 l/min at p = 1.0 bar<br>Spray angle: 145° Connection: EN 10226 R 1/4" male<br>Material: 316 SS (1.4401)                                                                                                |
| <a href="#">Nfd077-60a5</a>        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <a href="#">1/8wl3/4-1207</a>      |                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">2mp1000w74n</a>         |                                           |
| <a href="#">1/2mp218@W4 Messing</a> |                                           |
| <a href="#">2mp1000w70n</a>         |                                           |
| <a href="#">2mp1000m74n</a>         |                                           |
| <a href="#">3/8vx4,55-6011n</a>     |                                           |
| <a href="#">1tf40nn7</a>            |                                           |
| <a href="#">1/2n1w-4</a>            |                                           |
| <a href="#">2thf10516-74n</a>       |                                           |
| <a href="#">Tf40</a>                |                                           |
| <a href="#">3/8vx455-6011n</a>      |                                           |
| <a href="#">1/8pj8-5</a>            |                                           |
| <a href="#">2thf10516-70n</a>       |                                           |
| <a href="#">2thf14516-70n</a>       |                                           |
| <a href="#">3tf112fc@4 Messing</a>  |                                           |
| <a href="#">2mp1000m70n</a>         |                                           |
| <a href="#">2thf14516-74n</a>       |                                           |
| <a href="#">11/2thf6112-2xn</a>     |                                           |
| <a href="#">1/8pj8-7</a>            |                                           |
| <a href="#">200610-Betex</a>        | IND/HTR 24RLDTURBO 3.6KVA 240 YOKE 7-40MM |