Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Biffi Italia Srl

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Biffi Italia Srl Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Biffi Italia Srl Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
G02151850045	SEALKIT FOR QUICK EXHAUST VALVE
Electronic Board BIFFI For Actuator model WGR3200	030/32000-42 MRF: BIFFI ITALIA PROCESS BOARD(BASE CARD) OF THE ICON 2004 COMPELET MODEL: DE5703R04C ICON 2004 49LOG1200 TAG:1067-MOV-0027
POWER BOARD FOR ACUATOR BIFFI MODEL: WRG 3200-	030/32000-42
TERMINAL BOARD FOR ACTUATOR BIFFI MODEL: WRG 3200-	030/32000-42
172072E001001	
GB206Q33526C5	SEAL KIT FOR PNEUMATIC CYLINDER
PARTS FOR “BIFFI ITALIA” ACUATOR	TYPE NO.: GPO 0.9C-100-LB SIZE: 8“ , 600# ALLOWABLE TEMP. RANGE: -29/65 °C SUPPLY PRESSURE RANGE: 180 BAR G
ELECTRIC ACTUATOR	Model F01.600-102/600-15 Power Supply 400V/50Hz/3ph - 0.080 KW Motor Currents In:0.4, Is:0.5, Icc:1.5
RPS 60-S2-B1-CL	Pneumatic drive,

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Type: Bettis, RPS Function: single-acting Spring rotation direction: clockwise (CW) Control media interface: NAMUR G1/2" Temperature range: -20° ... +100°C Weight: 68kg
RPS 30-S2-B1-CL	Pneumatic drive, Type: Bettis, RPS Function: single-acting Spring rotation direction: clockwise (CW) Temperature range: -20° ... +100°C
RPS 120-S2-B1-CL	Pneumatic drive, Type: Bettis, RPS Function: single-acting Spring rotation direction: clockwise (CW)
ELGA-1.5KR + ICON_010/90-144	Operating time: 33 sec Voltage range: 3PH-400V Frequency: 50-60Hz Torque: 24000 Nm Limitation: S2-15 Protection class: Ex db h ia IIB T4 Gb - Ex h tb IIIC T135 C Db Temperature range: -20/+85°C (-4/+185°F) Electrical connection: N5 - 2x1"+1x1-1/2"+2x3/4"-(STD) Wiring diagram: WD85AT000 Flange: F30 Adaptation to valve: At Purchaser's care dimensions: 487,00x835,00x937,00mm Weight: 289,00 kg
RPS 60-S2-**-CL Rack and Pinion	Spring Return Pneumatic Actuator Ball Valve Pekos Spain Model: FIG.ZV - 2 piece body Connection type: Flanged RF Pressure class: Class600 Body material: Carbon steel A216 WCC Ball material: Stainless steel 1.4408 (CF8M) Seat material: PEEK, Stem material: XM-19, L: 432mm
Quick Exhaust Valve 2P285N0705	
Booster with Flow Regulator and	Bypass 2P271A15R2, BIFFI
RESISTANCE THERMOMETER	P0086814800
RPS 120 S2-C1-CL	Activator O-ring Set and Repair Kit
SEAL KIT ICON2000-030 (-55øC)	PART NUMBER 480030KSL4

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
WORM WHEEL	PART NUMBER 3800300050
WORM SHAFT,	PART NUMBER 3800300060
POSITION SHAFT	PART NUMBER 3800300110
DRIVE SLEEVE	PART NUMBER 3800300040
GPO 0.9C-100-LB	SERIAL NO.:071643507012 SIZE:8", 600 # ALLOWABLE TEMP. RANGE.: -29/65 Oc SUPPLY PRESSURE RANGE.:180 BAR G WEP-MP-96-179 LBV ACTUATOR
2P271A35R2	
BPE500UVPAP12E6	
EPI2 Model 500 KPE500HVPD1P2E6	Model: EPI2 Operating time: 15-28-48sec Voltage range: 1PH 100-240VDC/AC Frequency: 50-60 Hz Torque: 500 Nm Motor Duty: S4-50%-1200 st/h Temperature range: -25/+70°C (-13/+158°F) Electrical connection: N4 M25x1.5 Wiring diagram: WD4NA0006 Flange: ISO5211 F10 - D 35x10x8 IP66/68M (NEMA 4/4X/6) dimensions: 332.00x295.00x287.00mm Weight: 18.00kg
TM15/WGR400-010/4000-26	Electromechanical Actuator for Damper, Torque: 4000 Nm, Output Speed: 26 RPM, Power: 0.36 kW, 400 V / 50 Hz / 3 Phase, Duty Cycle: S4 - 25%, Current: 1.7 A, Protection: EEX.DIIB/35-CT4, Gear: WGR400, Rotation Angle: 90°, Turn: 31°, Code: 245 W04V005
Connector Cable 12 Mini Pin, 30 cm	
ICON_050/1440-144	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.