Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Chemguard

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Chemguard Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Chemguard Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
702230	8 "Flanged
BLADDER TANK (66 galon)	Konstruktion und Konstruktion gemäß ASME-Spezifikationen, vertikaler Typ, Arbeitsdruck 175 PSI (12,1 bar), Prüfdruck 18 bar, Schaumkonzentration vom AR-AFFF-Typ, UL-gelistet, FM-zugelassen 690 Gallonen Kapazität Lieferung des Schaumtanks am Arbeitsplatz einschließlich aller Ventile, Füllstandsanzeige, Entlüftungsventil und Pumpenpaket zum Befüllen der Schaumkonzentration ---------- Design and construction to ASME specifications, vertical type, working pressure 175 PSI (12.1 bar), test pressure 18 bar, foam concentration of AR-AFFF type, UL Listed, FM Approved 690 gallon capacity Delivery of the foam tank at the workplace including all valves, level indicator, vent valve and pump package for filling the foam concentration
ULTRAWIDE	Korrosionsbeständiger Körper aus Bronzeguss (ASTM 85-5-5-5), 3% AFFF-Schaum mit Pfeil in Fließrichtung, wodurch die Schaumkonzentration mit einer Rate von 3% mit Wasser gemischt werden kann. Am Arbeitsplatz sind die UL-gelisteten, FM-zugelassenen Dosierer, deren Schaumeinlassdurchmesser zum Dosierer, der mit einer Konzentration von 20 bis 2500 GPM arbeiten kann, ---------- Corrosion-resistant cast bronze body (ASTM 85-5-5-5), 3% AFFF foam with arrow in the direction of flow, which allows the foam concentration to be mixed with water at a rate of 3%. At the workplace are the UL-listed, FM-approved dispensers whose foam inlet diameter to the dispenser, which can work with a concentration of 20 to 2500 GPM,
HYDRAULISCHES STEUERVENTIL	Zur Verwendung in Schaumlöschsystemen, min. Lieferung eines FM-zugelassenen hydraulischen Steuerventils am Arbeitsplatz bei einem Arbeitsdruck von 200 PSI ----- For use in foam extinguishing systems, minimum delivery of an FM-

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	approved hydraulic control valve at the workplace at a working pressure of 200 PSI
SCHAUMKONZENTRATION	Der Schaumkonzentrationstyp beträgt 3% AR-AFFF (ALCHOLO-BESTÄNDIG - wässriger filmbildender Schaum). Der Fluoranteil in der Schaumkonzentration beträgt höchstens 0,3%. Der Schaum muss UL-gelistet und FM-zugelassen sein. ------ The foam concentration type is 3% AR-AFFF (ALCHOLO-RESISTANT - aqueous film-forming foam). The fluorine content in the foam concentration is a maximum of 0.3%. The foam must be UL listed and FM approved.
Water Monitor	-Type: Remote High flow water discharge -Flow rate: It should be able to work up to 1,250gpm flow. -Pressure class: PN16 (16Bar (250pis) -Features: Flanged inlet, threaded outlet, 360 degrees horizontal rotation, 150 degrees vertical movement, 180 degrees oscillation, manual control. -Sprayer: Adjustable variable flow. -Materials: steel body, brass sprayer, bronze strainer. -coating, red epoxy. -accessory: position indicator, position adjuster and stabilizer, hand lever, dirt/dirt trap. -approval: UL listed, FM approved.
CVBT600	
Cgp80-60 /Foam Concentrate Pump	
Cgp 80-60	
Cgp240-240	
Cgp-240-180	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.