

Chevronepi

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Chevronepi Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Chevronepi Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
285	"GASKET SEAL"
3320-M-Dt-150-1941	SEAL FOR INTERNAL RECA2 88.9X6.45 HU
Ch-S-0 0528	RUBBER SEAL INTERNAL DIAMETER 132.7 MM OUTSIDE DIAMETER 460 MM THICKNESS/LENGTH 6 MM
Ch-S-00526	"OTHER SEAL SEAL TYPE RUBBER SEAL INTERNAL DIAMETER 145.4MM OUTSIDE DIAMETER 460MM THICKNESS/LENGTH 6MM PROFILE TYPE RING."
Ch-S-00531	RUBBER SEAL INTERNAL DIAMETER 237.5 MM OUTSIDE DIAMETER 460 MM THICKNESS/LENGTH 6 MM
Ch-S-00532	SEAL TYPE: RING; INTERNAL DIAMETER: 212.1 MM; OUTSIDE DIAMETER: 460 MM; THICKNESS/LENGTH: 6 MM
Ch-S-00533	"OTHER SEAL SEAL TYPE RUBBER SEAL INTERNAL DIAMETER 186.7MM OUTSIDE DIAMETER 460MM THICKNESS/LENGTH 6MM PROFILE TYPE RING."
Chv -981101	"GASKET SEAL"
Chv-Tam0077-P	5-1/2 HIGH HARDNESS GASKET
Chv-Tam0079-P	SPECIAL PACKING FOR HYDRAULIC TEST; TYPE: PACKING INTERNAL DIAMETER: 177.80 MM; OUTSIDE DIAMETER: 244.80 MM
Chv-Tam0080-P	GASKET
Chv-Tam0081-P	GASKET.
Chv-Tam0084-P	GASKET.
Chv-Tam0086-P	GASKET.
Chv-Tam0254-P	"SEAL - SPECIAL FOR HYDRAULIC TEST; TYPE OF TEST;

Ürün	Açıklama
	INTERNAL DIAMETER: 198.80 MM; OUTSIDE DIAMETER: 244.80 MM; DESIGN: CHEVRONEP PATTERN I; MATERIAL: POLYMER HARDNESS 70 SHORE D; MAXIMUM WORKING PRESSURE: 18000 PSI PACKING 7 5/6 HIGH HARDNESS"
Hms145x175x14	SEAL FOR ROTARY SHAFT; SPECIAL TYPE; MATERIAL: MILL RIGHT N NITRILE SHAFT DIAMETER: 145 MM; HOUSING DIAMETER: 175 MM THICKNESS: 14 MM; SHORE HARDNESS: 75 A; FLUIDS: ISO HM32 OIL TEMPERATURE RANGE: -40 TO 120° C; MAXIMUM PRESSURE: 0.5 BAR;
Mhs95x120x13	SEAL FOR ROTARY SHAFT; SPECIAL TYPE; MATERIAL: MILL RIGHT N NITRILE SHAFT DIAMETER: 95 MM; HOUSING DIAMETER: 120 MM; THICKNESS: 13 MM SHORE HARDNESS: 75 A; FLUIDS: OIL ISO HM32 RANGE TEMPERATURE: -30 TO 100° C; MAXIMUM PRESSURE: 0.03 MPA
O-Ring 524.5 Mm	O-RING; INTERNAL DIAMETER: 524.5 MM; OUTSIDE DIAMETER: 544.5 MM; THICKNESS: 10MM; MATERIAL:NITRILE; SHORE HARDNESS: 90 A
O-Ring 813 Mm	O-RING; INTERNAL DIAMETER: 813 MM; OUTSIDE DIAMETER: 829 MM; THICKNESS: 8MM; MATERIAL: NITRILE; SHORE HARDNESS: 90 A