

Controlair

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Controlair Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Controlair Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
Controlair	
Controlair	
Controlair	
Controlair	
1I/P,E/P converter type 900-AHA	Input: 4-20mA Output: 0.14 - 7 bar / 2 - 100psi Auxiliary voltage: 12 ... 24 VDC Supply air: max. 8.7 bar / 126 psi Air performance: 20 m ³ /h at 7 bar supply air Air Connections: 1/4" NPT Degree of protection: IP 65 / NEMA 4X Signal connection: free cable end Weight : 0.4kg
Typ 350-BC-FKX	stainless steel filter reduction station Adjustment range: 0.05 - 7 bar (100 PSI) Connection: 1/4" NPT with integrated 5µ stainless steel filter = F Knob with stainless steel handle = K ATEX 2014/34/EU = X Viton membranes and seals, Inconel range spring, Condensate chamber with drain screw. max. pressure: 21 bar Capacity: 37 Nm ³ /h at 7 bar supply air and 1.4 bar output pressure Relief: 1.7 Nm ³ /h at 0.7 bar Outlet pressure above half setting

Us-6-L	
Us-4-L	
Type 100lr	
1100.1003172210	
Us-16-L	
600-Dau	
150-Bc	
Us-9-L	
Us-12-L	
Type: 600-Da	
Typ 550x	
S-4-L	
Us 6-L-Sm-Um	
700-Bc	
Us-6-L-Ca-Um	
Us-6-L-Ca	
I/P-Wandler Typ 900	
Typ 335 Bcb	30NACE filter reducing station type 335 BCB Setting range: 0 - 7 bar / 0-100 PSI Connections: 1/4 "NPT 2 manometer connections 1/4 "NPT Filter element 40 my max.form pressure: 17 bar (250 PSI) Temperature range: -29 to + 82 ° C Weight: about 0.45kg Country of origin: USA statistical commodity code: 9032 8100