Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Det Tronics

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Det Tronics Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Det Tronics Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
GT3000	H2S 50PPM Det-Tronics GT3000
Flexview UD-10	
x3301 ir exproof	+Mounting Feet
U5015-A-2-M-13-A	Explosion-Proof Smoke Detector
028258-001	X3301A4N13T1
007168-2005	Pirecla1B1T2 3/4,4-20W
DETECTOR:GAS;IR,	METHNE,24VDC,SS316 GAS DETECTOR TYPE: GAS ANALYZER OF HYDROCARBON GASES STATIONARY INFRARED MODEL MODEL: PIRECLB1A1SK2 GAS DETECTOR CALIBRATION GAS: METHANE OUTPUT SIGNALS: 4 - 20 MA; HART HYDROPHOBIC FILTER POWER SUPPLY: 24 VDC BODY MATERIAL: STAINLESS STEEL 316 CABLE PORT: 2 X M25*1.5MM ISO IP66/IP67 EX D IIC T4-T5 GB FIXING BOLTS, STAINLESS STEEL ADDITIONAL CERTIFICATE: MIN SIL-1 REQUIRED MODEL - DET-TRONICS
DETECTOR:FLME;TRPL	,IR,24VDC,SS316 DETECTOR:FLAME

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	TYPE: MULTISPECTRUM TRIPLE IR SENSITIVE: VERY HIGH CONE OF VISION: 90 HORIZINTAL, 75 VERTICAL RESPONSE TIME: 3 SEC FOR HEPTANE&METHANE TRANSMISSION SIGNAL: 4-20 m; FIRE, FAULT & AUX RELAYS MATERIAL BODY: SS316, RED CONNECTION: 4xM25*1.5mm ADDITIONAL CERTIFICATE: SIL CERTIFICATE-MIN SIL-1 REQUIRED MODEL - DET-TRONICS
CGSS1C6V2R1X M20,6LW,CV	COMBUSTIBLE GAS SENSOR 006824-004
CGSS1C6C2R1X	
CGSS1C6V2R1X M20,6LW,CV	006824-004
U7698E	Operating Voltage: 18–30 VDC Nominal Power: 2 W Maximum Power: 4.5 W Output Signal: 4–20 mA Methane Flame Length: 76 cm Field of View: 80° Explosion Protection Ratings: Class I, Division 1, Groups B, C & D Class I, Division 2, Groups A, B, C & D (T4) Class II/III, Division 1, Groups E, F, & G Class II/III, Division 2, Groups F & G (T4) Enclosure: Type 4X CENELEC Certification: EEx d IIC T6 (Tamb = –40°C to +70°C) EEx d IIC T5 (Tamb = –40°C to +75°C) EEx d IIC T4 (Tamb = –55°C to +125°C) Ingress Protection: IP66 Gosstandart Certification: 1 Ex d IIC T6 (Tamb = –40°C to +70°C)

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	1 Ex d IIC T5 (Tamb = −40°C to +75°C) 1 Ex d IIC T4 (Tamb = −55°C to +125°C)
CTX10A3F2T	CTX10 replacement for 505 transmitter 014394-002
PIRECLA1A1W1 GAS DETECTOR	
005434-004	SENSOR, H2S, DES434-004 H2S ELECTRO CHEMICAL CELL, 0-50PPM
X33301a	flame detector
007371-003	EQ3700DW DCIO
Eq2453ne 3/4npt 5p Fm/Csa/Atex	006941-009
028128-001	X3301A4N14W2 FLAME DETECTOR
027752-001	X3301,HEAD, AL, EX D E

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.