



Drago Automation

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Drago Automation Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Drago Automation Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
DN2054AG	Standard signal isolating amplifier Input: 0 ... 10 V Output: 4 ... 20 mA Test voltage: 4 kV Safe separation according to DIN EN 61140 Auxiliary energy: universal power supply 20 ... 253 V AC / DC 12.5 mm DIN rail housing, IP20
DN2036AG	Standard signal isolating amplifier Input: 4 ... 20 mA Output: 0 ... 10 V Test voltage: 4 kV Safe separation according to DIN EN 61140 Auxiliary energy: universal power supply 20 ... 253 V AC / DC 12.5 mm DIN rail housing, IP20
DN2036AG	
Drago Automation	
DH18P-1	Isolator without auxiliary power Input: 0(4) ... 20mA Output: 0(4) ... 20mA Version: 1-channel Test Voltage: 3kV Safe separation according to DIN EN 61140 11.2 mm DIN rail housing, IP20
DN2036AG	
	Input: 0 ... 10 V Output: 4...20mA Test Voltage: 4kV Safe separation according to DIN EN 61140 Auxiliary power:

DN2054AG	universal power pack 20 ... 253 V AC/DC 12.5 mm DIN rail housing, IP20 Standard signal isolation amplifier
DN2036AG	Standard signal isolation amplifier Input: 4...20mA Output: 0...10V Test Voltage: 4kV Safe separation according to DIN EN 61140 Auxiliary power: universal power pack 20 ... 253 V AC/DC 12.5 mm DIN rail housing, IP20
Dn 2400 Ag	
Db6200ag	
Odep-7	