Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Finish Thompson Inc

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Finish Thompson Inc Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Finish Thompson Inc Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
DPFV012	PFV40 pumping station, pipe length: 102 cm Pipe diameter: 2 inches (5.1 cm) Material: PVDF; Shaft: Alloy 625, FKM O-rings, impeller: PVDF Hose connection: 1 inch (DN25)
106658	Drum pump motor M5V Voltage: 1 x 230V / 50Hz Power: 650 watts Speed: 3,500 to 10,000 rpm Degree of protection: IP24 Viscosity: maximum 500 mPa s Connection cable: 3.5 m with Schuko plug Extras: quick release
DB11P1009	Pumpe DB11P-B-6-94
DB15V1240	Pump DB15V-B-7-10P-24
M6X	drum pump motor A101125 Drive: compressed air Connection: 5.5 - 6.9 bar at 25 - 54 m^3/h Power: 600 watts output power Speed: 300-6,000 rpm - adjustable Viscosity: maximum 330 mPa s
DB5.5P1012	Pump DB5.5P-B-64
DB15 MAGNETIC COUPLING PP BODY	Flow rate: 20 m3/h Pressure : 21 mSS Pump body : Polypropylene Bearings: Teflon O-Rings : Viton Input / Output: 2" F-BSP / 1 1/2" M-BSP Engine : 2.2 kW

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	2 FINISH THOMPSON, DB15 MAGNETIC DRIVE CENTRIFUGAL PUMP Flow rate: 20 m3/h Pressure : 21 mSS Pump body : PVDF Bearings: Teflon O-Rings : Viton Input / Output: 2" F-BSP / 1 1/2" M-BSP Engine : 2.2 kW
DB15V1240	Pump DB15V-B-7-10P-24
MG112344K3	e-mot. 3 x 400/690V, IEC 112, IMB 34, 4.0 kW, 2-pin. IE3 3xPTC
DB22P1549	Pumpe DB22P-T-B-2-24
DEFV004	Pumping station EFV48 Tube length: 122 cm Tube diameter: 33 mm Material: PVDF; Shaft: Alloy 625, FKM O-rings, Impeller: ETFE Hose connection: 3/4 inch (DN20)
107324-2	Barrel pump motor S2 Voltage: 1 x 230V / 50-60Hz Power: 110 watts output power Speed: 8,000 / 14,000 rpm - switchable Degree of protection: IP24 Viscosity: maximum 300 mPa s Connecting cable: 3.5 m with Schuko plug
DEFV003	Pump station EFV40 Tube length: 102 cm Tube diameter: 33 mm Material: PVDF; Shaft: Alloy 625, FKM O-rings, impeller: ETFE Hose connection: 3/4 inch (DN20)
DSFVV003	Pumpwerk SFVV 40
DPFM003	Pump station PFM48, pipe length: 122 cm Pipe diameter: 2 inches (5.1 cm) Material: Polypropylene, PTFE, ETFE ; Shaft: stainless steel 316, FKM O-rings, impeller: PVDF Hose connection: 1 inch (DN25)
106658	Barrel pump motor M5V Voltage: 1 x 230V/50Hz Power: 650 watts Speed: 3,500 to 10,000 1/min Protection class: IP24 Viscosity: maximum 500 mPa s Connection cable: 3.5 m with Schuko plug Extras: quick release

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
DB11V1227	Pumpe DB11V-T-B-6-94
MK309 ATEX EEx II3 G2 D22 - 2900RPM 0.18KW	
DB5.5 PERFORMANCE 3450 RPM	
BARRIER SHAFT CERAMIC DB-SP22	pos5
DB22 Sealless	5.5 kw Exproof Electric Motor PVDF Body Magnetic Driven (Without Seal) Pump Connection: BSP (Threaded) Bearings: Carbon O-Rings: Viton Inlet Diameter: 2” FBSP Outlet Diameter: 2" MBSP Fan Diameter: 7.00” (17.78 cm) Non-sparking ring (for ex-proof motor) ATEX
DEFP003	Pump station EFP40 Tube length: 102 cm Tube diameter: 32 mm Material: Polypropylene; Shaft: stainless steel 316, FKM O-rings, impeller: PP Hose connection: 3/4 inch (DN20)
DEFP003	Pump tube EFP40 Pipe length: 102 cm Pipe diameter: 32 mm Material: polypropylene; shaft: stainless steel 316, FKM O-rings, impeller: PP Hose connection: 3/4 inch (DN20)
107324-2	Barrel pump motor S2 Voltage: 1 x 230V / 50-60Hz Power: 110 watts output Speed: 8,000 / 14,000 rpm - switchable Protection class: IP24 Viscosity: maximum 300 mPa s Connection cable: 3.5 m with Schuko plug
DEFV004	Pump station EFV48 Pipe length: 122 cm Pipe diameter: 33 mm Material: PVDF; Shaft: Alloy 625, FKM O-rings, impeller: ETFE Hose connection: 3/4 inch (DN20)
107324-2	Barrel pump motor S2 Voltage: 1 x 230V / 50-60Hz Power: 110 watts output Speed: 8,000 / 14,000 rpm - switchable Protection class: IP24 Viscosity: maximum 300 mPa s Connection cable: 3.5 m with Schuko plug

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
DB15V1171	centrifugal pump DB15V-TB-7-94
DPFP007	Pumping station PFP48 Pipe length: 122 cm; Pipe diameter: 2 inches (5.1 cm) Material: Polypropylene, PTFE, ETFE; Shaft: Alloy 625, FKM O-rings, Impeller: PVDF Hose connection: 1 inch (DN25)
DB15V1171-	Centrifugal pump DB15V-TB-7-94
DB10V1009	Centrifugal pump DB10V-TB-5-85
POMPA 2,2 KW 2900 RPM	MANYETİK SALMASTRALI
110025	M5XV MOTOR 0-12000 RPM 230V,50/60HZ - Ex
Db15v – Ff – 6 – 10p – 24	
Db 15v-B-7-10p-24 Asit Pompasi	
Db22p-B-3c-35	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.