

Fluidwell

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Fluidwell Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Fluidwell Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
F012-P-HC-PC-PX-XI	8 LCD summing display F012 Display of total, total resettable, instantaneous flow LCD display: 11 / 7 digits Operating temperature: -40°C to +80°C 8 P- Signal input: Pulse, Namur, Coil 8 HC panel-mounted housings GRP, IP 65/NEMA 4 8 PC power supply: long-life lithium battery Intrinsically safe, for EX areas 8 PX- Power supply: external current loop or 8-24VDC Sensor supply 1.2 / 3 V DC, max. 400 mA 8 XI- Device Intrinsically Safe ATEX, IECEx II 1 G Ex ia IIB/IIC T4 Ga. II 1 D Ex ia IIIC T100 °C Da IP6X. 8 ZX- no option Note: XI is required for the PC option.
F130-A-Cx-Hc-Ir-Or	
F130-A-Cx-Hc-Ir-Or-Pm-Xx	