

Gloor

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Gloor Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Gloor Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
5300-N8	PRESSURE REDUCING VALVE 300 BAR - Inlet connection: W30x2 right internal thread - Output connection: ¼ "right external thread
5160-40/O#I1	HP REDUCING VALVE For oxygen Inlet pressure : 200 bar Outlet pressure : 0 – 40 bar Connection: W21.8 right-hand thread (internal thread), with a long connecting piece Outlet: G3/8" right-hand thread (external thread)
5160-20/O8#I1	HP REDUCING VALVE For oxygen Inlet pressure : 200 bar Outlet pressure : 0 – 20 bar Connection: W21.8 right-hand thread (internal thread), with a long connecting piece Outlet: G3/8" right-hand thread (external thread), with hose rack 8 mm
5100-O6#I1	HP REDUCING VALVE For oxygen Inlet pressure : 200 bar Outlet pressure : 0 – 10 bar Connection: W21.8 right-hand thread (internal thread), with a long connecting piece Outlet: G3/8" right-hand thread (external thread) with hose rack 8 mm
Gloor 5160-40	

5160-40	HP reducing valve Inlet pressure 200 bar Outlet pressure 40 bar when ordering: specify the gas, the inlet connection (depends on availability)
5100	HP reducing valve Inlet pressure 200 bar Outlet pressure 10 bar when ordering: specify the gas, the inlet connection (subject to availability), hose connection
5600-A8	
4420a	