

Hürner

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapılabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Hürner Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Hürner Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
hst 300	
368-366-000003	Make: HLU Type: HF R 250-15 D (DS1) Housing material: PEs Impeller material: PPs Housing position: GR 360 Intake diameter: 250 mm Pumping medium: air Ambient pressure: 101,325 kPa Media temperature: 20 °C Suction-side media density: 1,185 kg/m³ Volume flow: 3000 m³/h Total pressure difference: 1619 Pa Static pressure difference: 1433 Pa Operating speed: 2860 rpm Max. permissible speed of the impeller: 3208 rpm permissible media temperature range: 0 / 40 °C Control type (on-site): - Operating frequency: 50 Hz Inflow velocity: 17.8 m/s Peripheral speed: 58 m/s Sound pressure level Lp2A (1 m): 77 dB(A) Sound pressure level Lp2A (1 m)* : 77 dB(A) Sound power level Lw6A: 91 dB(A) Impeller efficiency: 79.6% SFP: 2354 [5] W/(m³/s) Power requirement ad shaft: 1.68 kW Engine power: 2.2 kW Engine speed: 2860 rpm Voltage: 3~ 230/400 V Frequency: 50 Hz Rated current: 4.4 A Design/Size: IM B5/90L Protection class/motor protection: IP 55/PTC thermistor Ex classification: II 2G Ex db eb IIC T4 Gb Motor suitable for frequency converter: Yes Addition: -

Ürün	Açıklama
	Efficiency class: IE3 Sound levels without taking the motor into account (*with motor at mains frequency) ATEX Fan Ex designation: e II 3G Ex h IIB T3 Gc INDOOR requirement: Category 3 (Zone 2) Temperature class: T3 (200 °C) OUTDOOR requirement: Category 3 (Zone 2) Temperature class: T3 (200 °C)