

Kito

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Kito Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Kito Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
Kito® Efa-Def0-Iia-400/200-1,2	008301 DN 200 PN 10 Deflagration tube protection bidirectional, short-term fire proof Can be used for all substances in explosion group IIA with a Standard gap width> 0.9 mm. Valve tested and approved for a maximum operating pressure from 1.2 bar abs. and a maximum operating temperature of 60 °C. Housing halves: GS-C25 (W.-Nr. 1.0619) KITO® fuse: completely replaceable KITO® grate cage: galvanized steel KITO® grate: stainless steel (mat.no.1.4310) Gap width: 0.5 mm Housing seal: HD 3822 Screws / nuts: galvanized steel Flange connections: EN 1092-1 PN 10 form B1 Type Examination Certificate No .: IBExU 09 ATEX 2067 X Customs tariff number: 84798997 Country of origin: Germany
001723	about the housing material used, issued by the rolling mill / steel mill or by the foundry
40 m. CHAIN HANGER WITH HOOK 2.5 t CAPACITY	LOT NO (LIEFERNR.): ER2A - 73SY3914 OR EQUIVALENT BRAND/MODEL, HAS BEEN REQUESTED FOR OCCUPATIONAL SAFETY REQUIREMENTS FOR LIME QUARTER BRICK LAYING AND QUARE INTERIOR REVISION.

Cf1071
Molle Paranco
Ine-I-250/125-1.2
E6f 5032
Er2m-001ih-S/L
46096/98
Capo Fisso Paranco
23352
Pak-20jk-S96
Bozzello Paranco
Catena Paranco