

Küenle

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Küenle Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Küenle Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Kdgn2w 315-S-6-Kt-Kty	
KTE2W 132M4 SFEIR 7.5 KW	
D90 A420 B150 F9	Fan blade (aluminum) (D = inner diameter / shaft diameter A = outer diameter (outer edge wing-wing) B = width fan wing F = number of wings)
IE3 100L/B5/3Ph/4p/2,2/PTC	Iso F, IP55, RAL 7030
FRQ5S-10A + LED V2 frequency convert.	208-480V, I _{max} : 10A Technical specifications: Nominal data Voltage: 208 to 480V Frequency: 50 Hz Frequency: 60 Hz Phase (s): 3 ~ max.current: 10 A Protection class / classification Degree of protection: IP54 Controller and sensors Recommended fuse: 16 A Permissible ambient temperature: max. 40 ° C Dimensions and weights weight: 6.3 kg
KPER 63 G4 3301 372549	EXPLOSION PROTECTION CLASS: EEX E II T3 OUTPUT POWER(KW): 0.18 KW NUMBER OF POLES: 4 SPEED (r/min): 1350 INPUT VOLTAGE: 400V OUTPUT VOLTAGE: 400V SUPPLY FREQUENCY: 50HZ TEMPERATURE RISE CLASS: F INSULATION CLASS: IP 54 EFFICIENCY CLASS: IE2-IE3 FRAME SIZE: 63 MOUNTING ARRANGEMENT: B5 TERMINAL BOX POSITION: BOTTOM FRAME TYPE: ALUMINUM STANDARD-1: VDE 0530
Komplett	