

Lisk

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Lisk Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Lisk Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama														
Lisk															
K16-2033-35 coil															
S-1017	The RVDT shall output an AC voltage corresponding to the PCL rotation. The required RVDT output to the PMU is: <table><tr><td>Electrical Range (min)</td><td>0.010 - 0.533 Vout / Vin</td></tr><tr><td>Mechanical Range (min)</td><td>110°</td></tr><tr><td>Linear range (min)</td><td>100°</td></tr><tr><td>Impedance Range</td><td>$Z_{ss} = 141 + j237w \pm 15\%$ $Primary (Zro) = (800 + j2600) w \pm 70\%$ $Secondary (Zso) = (400 + j620) w \pm 15\%$</td></tr><tr><td>Accuracy $\pm$ (E1-E2) / (E1+E2)</td><td>1.25% max voltage ratio</td></tr><tr><td>Voltage Range rms</td><td>each coil: 1.0 to 3.0 volt</td></tr><tr><td>Sensitivity degree 0.00833 V/V/deg</td><td>(E1-E2) / (E1+E2)/</td></tr></table>	Electrical Range (min)	0.010 - 0.533 Vout / Vin	Mechanical Range (min)	110°	Linear range (min)	100°	Impedance Range	$Z_{ss} = 141 + j237w \pm 15\%$ $Primary (Zro) = (800 + j2600) w \pm 70\%$ $Secondary (Zso) = (400 + j620) w \pm 15\%$	Accuracy $\pm$ (E1-E2) / (E1+E2)	1.25% max voltage ratio	Voltage Range rms	each coil: 1.0 to 3.0 volt	Sensitivity degree 0.00833 V/V/deg	(E1-E2) / (E1+E2)/
Electrical Range (min)	0.010 - 0.533 Vout / Vin														
Mechanical Range (min)	110°														
Linear range (min)	100°														
Impedance Range	$Z_{ss} = 141 + j237w \pm 15\%$ $Primary (Zro) = (800 + j2600) w \pm 70\%$ $Secondary (Zso) = (400 + j620) w \pm 15\%$														
Accuracy $\pm$ (E1-E2) / (E1+E2)	1.25% max voltage ratio														
Voltage Range rms	each coil: 1.0 to 3.0 volt														
Sensitivity degree 0.00833 V/V/deg	(E1-E2) / (E1+E2)/														
S-1019	The RVDT shall output an AC voltage corresponding to the PCL rotation. The required RVDT output to the PMU is: <table><tr><td>Electrical Range (min)</td><td>0.010 - 0.533 Vout / Vin</td></tr></table>	Electrical Range (min)	0.010 - 0.533 Vout / Vin												
Electrical Range (min)	0.010 - 0.533 Vout / Vin														

Ürün	Açıklama												
	<table><tr><td>Mechanical Range (min)</td><td>110°</td></tr><tr><td>Linear range (min)</td><td>100°</td></tr><tr><td>Impedance Range</td><td>$Z_{ss} = 141 + j237w \pm 15\%$ $\text{Primary } (Z_{ro}) = (800 + j2600) w \pm 70\%$ $\text{Secondary } (Z_{so}) = (400 + j620) w \pm 15\%$</td></tr><tr><td>Accuracy $\pm$ (E1-E2) / (E1+E2)</td><td>1.25% max voltage ratio</td></tr><tr><td>Voltage Range rms</td><td>each coil: 1.0 to 3.0 volt</td></tr><tr><td>Sensitivity degree 0.00833 V/V/deg</td><td>(E1-E2) / (E1+E2)/</td></tr></table>	Mechanical Range (min)	110°	Linear range (min)	100°	Impedance Range	$Z_{ss} = 141 + j237w \pm 15\%$ $\text{Primary } (Z_{ro}) = (800 + j2600) w \pm 70\%$ $\text{Secondary } (Z_{so}) = (400 + j620) w \pm 15\%$	Accuracy $\pm$ (E1-E2) / (E1+E2)	1.25% max voltage ratio	Voltage Range rms	each coil: 1.0 to 3.0 volt	Sensitivity degree 0.00833 V/V/deg	(E1-E2) / (E1+E2)/
Mechanical Range (min)	110°												
Linear range (min)	100°												
Impedance Range	$Z_{ss} = 141 + j237w \pm 15\%$ $\text{Primary } (Z_{ro}) = (800 + j2600) w \pm 70\%$ $\text{Secondary } (Z_{so}) = (400 + j620) w \pm 15\%$												
Accuracy $\pm$ (E1-E2) / (E1+E2)	1.25% max voltage ratio												
Voltage Range rms	each coil: 1.0 to 3.0 volt												
Sensitivity degree 0.00833 V/V/deg	(E1-E2) / (E1+E2)/												