

Lisk

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Lisk Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Lisk Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
Lisk	
K16-2033-35 coil	
S-1017	The RVDT shall output an AC voltage corresponding to the PCL rotation. The required RVDT output to the PMU is: Electrical Range (min) 0.010 - 0.533 Vout / Vin Mechanical Range (min) 110° Linear range (min) 100° Impedance Range $Z_{ss} = 141 + j237w \pm 15\%$ Primary (Z_{ro}) = (800 + j2600) w $\pm 70\%$ Secondary (Z_{so}) = (400 + j620) w $\pm 15\%$ Accuracy $\pm 1.25\%$ max voltage ratio (E1-E2) / (E1+E2) Voltage Range each coil: 1.0 to 3.0 volt rms Sensitivity (E1-E2) / (E1+E2)/degree 0.00833 V/V/deg
S-1019	The RVDT shall output an AC voltage corresponding to the PCL rotation. The required RVDT output to the PMU is: Electrical Range (min) 0.010 - 0.533 Vout / Vin Mechanical Range (min) 110° Linear range (min) 100° Impedance Range $Z_{ss} = 141 + j237w \pm 15\%$ Primary (Z_{ro}) = (800 + j2600) w $\pm 70\%$ Secondary (Z_{so}) = (400 + j620) w $\pm 15\%$ Accuracy $\pm 1.25\%$ max voltage ratio (E1-E2) / (E1+E2) Voltage Range each coil: 1.0 to 3.0 volt rms Sensitivity (E1-E2) /

$(E1 + E2) / \text{degree } 0.00833 \text{ V/V/deg}$