

Nüga

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Nüga Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Nüga Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
TF 810 1x3-conductor	Goldkopf® temperature sensor Pt 100 3-wire with PP Goldkopf® connection head without cable Immersion tube jacket made of PTFE / Teflon approx. 5 mm Ø, 810 mm long.
EDIG-Front-2P PT-100	Conductor 24 V DC digital temperature controller (0-180°C) with built-in temperature limiter (0-190°C) and dry heat protection (conductive) 10-100KOhm In the plastic slide-in housing 90x90mm, for mounting in control cabinet door etc. with integrated on the front Transparent protective door, switching accuracy +-2K, switching capacity 10A (up to 2200 watts) 230 VAC, with add. Switching output for dry heating protection (e.g. for pump control) Switching capacity for additional contact max. 2A at 230 VAC, power consumption 3Watt
TFE 510, PT 100	4-wire temperature sensor PT-100 4-wire, with approx. 17mm high lid, with PP connection head, without cable, Immersion tube jacket made of stainless steel 1.4571, approx. 5 mm Ø, 510 mm long. Immersion tube jacket cannot be shortened. Cable gland M 16
pt100	IP64 certified temperature and level meter.