

Intra-Automation

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Intra-Automation Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Intra-Automation Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
1690ATEX	
641,6502,380LI	
641.6502.380 LI 1	
641.6502.380.LI	
A71G-IEC	
for TAG TW-2301B	
for TAG TW-2302	
for TAG TW-2346C	
for TAG TW-2347C	
for TAG TW-2348B	
for TAG TW-2418A	
for TAG TW-4411	
IBR-25-ID701/5mm-S-1-Y-KI-HL-T0-A04-S	
INT433-1DA02-1AB6-Z	
LMS-A	
LMS-AH-G	
IBR-26-ID2700/8mm-S-1-C-KI-HL-T0-A03 A56	ITABAR-FLOW-SENSOR type: IBR-26-ID2700/8mm-S-1-C-KI-HL-T0-A03- A56 [IBR] - flow sensor for gases and liquids, prepared for welding coupling with cutting ring [26] sensor prepared for end support, profile: 25,4 mm [ID] - pipe inside diam./wall thickness: 2700/8 mm

Ürün	Açıklama
	[S] sensor material: 316L [1]-welding coupling, material: C.S. [C]-end support, material: C.S. [KI] - no insulation of line [HL] - line orientation at place of ITABAR installation: horizontal [TO] integrated RTD sensor: without [A03] - instrument connection: sensor head with 1/2" NPT-M [A56] - ball valve, PN40, material body/ packing: 316L/ PTFE, female thread 1/2" NPT
flowmeter	Dust concentration: 10mg/m3 Speed: Max24m/s Temperature: 40-60C (Max60C) Channel Diameter:2706mm Flow rate: 500000m3/h
IBR-26-ID1400/?mm-S-1-C-KI-VL-T0-0-A03-A00	Flow sensor ID pipe internal diameter = 1400 mm WS pipe wall thickness = ? mm S sensor material : 1.4571 1 Mounting coupling PN40 made of carbon steel C end support made of carbon steel KI without insulation VL vertical pipeline T0 without PT-100 0 without temperature transmitter A03 pressure taps 1/2" NPT-M A00 without shut-of valve
641.6502.380li Mag. Level Switchtype 1690 Witch 3m Cable	
1690atex Magn. Switch1690atexincluding Mounting Strapwith 3 M Cable	
Lms-Ah-G Magnetschalte Kontakte Goldplatiert Max. 400 C	
Lah-850-2	
Avk-H10-Int5335-Exd	
Lah-850-2 Lineal	
Ita-10.0 - Level-Anzeige Local-L:1200mm P: 75.3 Bar T:292c D:0.75 Kg/Dm3	
57982	

Ürün	Açıklama
Lms-Ah-G Positionssensor	