

Nuova

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Nuova Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Nuova Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Mn9/18/A Dn 100 - 150-250 Mmh2o	
Mgs 18/3/A Dn 100 0-40 Bar	
Mgs 18/3/A Dn 100 0-25 Bar	
Mgs 18/3/A Dn 100 0-10 Bar	
Mgs 18/3/A Dn 100 0-16 Bar	
Mgs 18/3/A Dn 100 0-39 Bar	
Mgs 18/3/A Dn 100 -1 - 9 Bar	
Tg 859 Dn 100 -120 - 80 °c	
Tg 859 Dn 100 -100 - 150 °c	
Tg 859 Dn 100 -50 - 50 °c	
Tg 859 Dn 100 0-60 °c	
Tg 859 Dn 100 -80 - 40 °c	
Tg 859 Dn 100 0-120 °c	
Tg 859 Dn 100 0-100 °c	
Md 15/A Dn 100 0-6 Bar	
Md 15/A Dn 100 0-2,5 Bar	
Nuova	
Nuova	
Nuova	

Ürün	Açıklama
Nuova	
Male ½" fittings	Wire lengths 3,3 mts.
8.X18.---.AAFZ.21M.1.2GD.T6B.NBR	INTRINSICALLY SAFE PRESSURE TRANSMITTER, ATEX VERSION, 0425 ATEX 2635 APPROVAL, MODEL SX 18. 22 MM HOUSING DIAMETER. CERAMIC TRANSDUCING CELL, ST ST. AISI 316L SOCKET. DIRECT MOUNTING BOTTOM CONNECTION, RANGE 0...400 BAR, 1/4" BSP MALE PROCESS CONNECTION, 4...20 mA OUTPUT SIGNAL. 2 WIRE CONNECTION, MARKING - II 1/2 GD Ex ia IIC Ex ia IIIC (TF4 rev.2), T6 (85°C) Ta ≤60°C, ELECTRICAL CONNECTION AS PER EN 175301-803 - IP65 PROTECTION DEGREE, NITRILE (NBR) SEAL GASKET, ACCURACY ± 0,5% OF THE RANGE
3-30-H1 46,6 H2 48,8-C/ D-3-43M-S31	
3-28-1BAR-A/B-3-23F-S31	
Nuova/05plus	
160w418200t	
E-17/A2	
D10/C	
Wu-Da160mb E941893 Obsolete, Replacement 160w418200t	
A002-E10/L	
8.S18.---.Aafg.21m.1.Fpm	
D10/Cs	
Nuova 05	