

Observator

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Observator Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Observator Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
OMC-160-3	Wind sensor combined in-line sensor st.st. Combined wind speed and direction sensor, made of stainless steel. In-line sensor with rotating cup anemometer and wind vane with side fitting Incl. OMC-167 Mounting bracket complete with junction box and clamps
OMC-139	Shipborn digital wind display unit. Combined digital display for 2, 10 or customer selected average wind speed and direction. Double wind circle for selected average and wind variation. For use on board of ships, indication relative ships axis. Readout can be selected in MPH, knots, m/s, km/h or Beafort. Standard Daisy chain output. Standard Power supply 230 VAC. For options see technical data sheet.
OMC-494	4 Core cable 2x2x0.75 mm2, twisted pair 40m cable without connectors
OMC-118	OMC-118, SN.: 11801684, RS422-NMEA-9600 Bd
OMC-140	Multifunctional TFT Display: 8,5" TFT, touch screen, industrial grade TFT display with Super Wide Viewing angle of 170. Standard provided with 2 NMEA inputs, 1 NMEA output. The unit may be provided with various option boards to become a true Multifunctional Display. Various screen layouts available, such like wind; meteo; GPS; Gyro; Graphs; numeric etc. The unit can coop with VER messaging and dimming possible via NMEA-DCC, automatic or through the manual slide bar. Although the front dimensions are 234x148,5 mm the unit is still suitable for 144 squire mounting. Power supply 90..250 Vac. LAN port suitable for NMEA over ethernet conform IEC 61162-45
OMC-140-21	Spacer for 144 mounting
Omc-406	