Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Padovan Valerio

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Padovan Valerio Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Padovan Valerio Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Tw1-8,8 Bar	
7525.11.0	Safety valve TA11AX Pressure: 11.0 bar / individual certificate Connection: G1/2''-M Material: brass Gasket: Viton Temperature: -10°+200°C Nominal width: DN 11 Approval: CE with tamper-proof ventilation Medium: air
7526.11.0	Safety valve TA15AX Pressure: 11.0 bar / individual certificate Connection: G 3/4'' -M Material: brass Gasket: Viton Temperature: -10+200°C Nominal width: DN14 Approval: CE tamper-proof ventilation medium air
safety valve	Opening Pressure 10 bar Operating Ambient Temperature -20 ... +45 °C Fluid Type Air Fluid Temperature -10 ... +80 °C Connection Thread 1/4" - 3/8" - 1/2" Flow rate 250 L/min
7524.04.5	Safety valve TA6AX pressure: 4.5 bar / Individual certificate connection: G1/4"MMaterial: BrassSeal: Viton temperature: -10+200°C nominal size: DN 6mmApproval: CEtamper-proof lifting device - new TA6Medium: air / nitrogen

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
3160.12.0	Safety valve TW1 Pressure: 12.0 bar / individual certificate Connection: G1/2''-M Material: brass Gasket: Viton Temperature: -20+200°C Nominal diameter: DN7 Approval: CE ISO 4126 Medium: air
see list	Safety valves are certified according to ASME SEC VIII Div.1
Safety valve TA11 Padovan	Brass Viton seal Pressure: 11+16bar Connection: G1/2-M
0086 2014/68/EU D:10.8	 CW614N 11,00 BAR TA11 157322 -104200C2022 IT PATENT END
036 TUV 16. 4 bar	
safety valve TW1	Pressure: 7.5 bar / Individual certificate Connection: G 1/4'' -M (please check if correct) Material: Brass Seal: FKM Temperature: -20+200°C Nominal diameter: DN7 Approval: CE ISO 4126 Medium: Air
TA15AX	Pressure: 8.0 bar / Individual certificate Connection: G 3/4'' -M Material: Brass Seal: Viton Temperature: -10+200°C Nominal diameter: DN14 Approval: CE new test device - new TA15 Medium air
TA21AX	Pressure: 8.0 + 6 bar / Individual certificate Connection: G 1'' -M Material: Brass

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Seal: Viton Temperature: -10+200°C Nominal diameter: DN21 Approval: CE new test device - new TA21 Medium air
1” 6 bar	
CW614N	
TA15AX	Safety valve Pressure: 11.0 bar / Individual certificate Connection: G 1/2'' -M Material: Brass Seal: Viton Temperature: -10 to +200°C Nominal diameter: DN14 Approval: CE Tamper-proof ventilation Medium: Air

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.