

pi safety

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
pi safety Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız pi safety Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
TR.Ex	pi Ex-Universal measuring transducer for installation in Zone 1,2,21,22 for IY.Ex sensors Integrated display for measured value display and on-site parameterization Cable length from the transmitter to the sensor up to 100 m no additional barrier in the control cabinet required Power supply: 20 ... 28.8 VAC / DC 50-60 Hz Power consumption: 3 W / 5 VA Outputs: 2 x 0...10V DC / 0...20mA (scalable and calibrated) Housing material: High Tech Polymer halogen-, silicone-free Housing protection: IP66 Humidity range: 0...100% RH without condensation Temperature range: -40...+70°C Dimensions: approx. 175 x 110 x 56 mm Specification: II2(1)G Ex eb mb ib [ia Ga] IIC T4 Gb II2(1) D Ex tb ib [ia Da] IIIC T130°C Db
IY.Ex-RT	pi Ex room temperature sensor, zone 0,1,2,20,21,22 Intelligent sensor system for direct connection to TR.Ex universal Ex measuring transducer Measuring range: - 40...+125°C Case material: stainless steel Housing protection: IP66 Humidity range: 0...100% RH without condensation Temperature range: -40...+125°C Dimensions: approx. 80 mm Ø 12 mm Specification: II2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb II2D Ex ia IIIC T130/95/80 °C Db

