

## Pillard Feuerungen

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

**Pillard Feuerungen** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Pillard Feuerungen Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

| Ürün                                                            | Açıklama |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Type:1.03.2,Dn 150,800 Micron                                   |          |
| Snh440er40                                                      |          |
| Vhr-180-224 K                                                   |          |
| 203578 C1                                                       |          |
| Snh 940 Er 46 E 6,7 ?W2                                         |          |
| Type:1.65.1, Dn 100, 200 Micron                                 |          |
| Spz 40 R46 48-3f-W20                                            |          |
| Sqm 10                                                          |          |
| 205007 C1                                                       |          |
| Snh 210-40                                                      |          |
| Snh210er46 Without Motor                                        |          |
| Set Spindle Pos. 12+13 For                                      |          |
| Snh 1300 Er 42 E6.7- W1                                         |          |
| 300423                                                          |          |
| 1359/Sp240sh                                                    |          |
| Type:1.03.2,Dn 200,800 Micron                                   |          |
| 484yp2 P:33 Bar N:1450 1/Min Viscosity:<br>250 Mmã178;/S P:2 Kw |          |