

Planistar

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Planistar Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Planistar Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
46-63-Sled-2-VA-19w-O-LVF-robertbosch	diffuse toplight, customized lighting area: 460 x 630 mm overall size: approx. 540 x 690 x 20 mm breakthrough: 4x 50 mm front: clear with Koll.-foil light color: white light guide: movably mounted operation: steady burning light or switch via optocoupler connection: 24 V DC (via SubD 2+5) incl. equipment: AKSub20-5 connection cable 5 m
49-63-Sled-2-VA-19w-O-LVF-robertbosch	diffuse incident light illumination, according to customer specification illuminated area: 490 x 630 mm total size: approx. 570 x 690 x 20 mm aperture: 4x 50 mm according to drawing Front: clear with collimator foil Light color: white light guide: movable operating mode: steady burning light or switch integrated opto coupler connection: 24 V DC (via SubD 2+5) incl. accessories: AKSub20-5 Power cable 5 m
46-29,5-Sled-2-VD-20r-bosch	diffuse backlighting, according to customer specification Illuminated area: 460 x 295 mm Overall size: approx. 540 x 295 x 20 mm Protection class: IP40 Light colour: Red Operating mode: continuous light Connection: 24 V DC (via M8 4-pole) incl. accessories: AK8-5.90 connection cable 5 m angled