

Profimess

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapılabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Profimess Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Profimess Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
DP-40.1.x.0	
DT-01.1.1.1.1.1.1.1	
FD-01.2.0.1.1.2.04.2.1	
FD-01.2a.0.1.1.2.05.2.A.1	
FO-01.1.2.1.1.1	
PR 5225 A1	
PR-5225.1.FI	
PR-5225.1.FIFF	
FS-16.1.10.1.2	float switch Version: with bellows Cable Length: 10m Cable material: FEP Option: G 2" PTFE stuffing box
LR-56.2.7.1.A.1.3.0.0	Radar level gauge Range: 100m max., -40...+200°C Process connection: 80 mm, aluminum with adjusting device Housing: stainless steel, 1 x 1/2" NPT Nominal pressure: 0.5 bar g, max. Output: 4...20mA, HART Approvals: ATEX II 1D, 1/2D, 2D, IECEx, 3G Ex Local display: without LDI Accessories: none
Handheld programmer for LR-56	intrinsically safe EEx ia
Sm-20.41t6.99.2.2.9	
Sw-02.13.Coc	

Ürün	Açıklama
Da-01.1	
Sm.10.2.1.1.1.09.1.00	
Vm-04.4.5.P.R.3.H+.0	
F0-01 Sensor	
Pr-5225.1.Fi	
10a1197	
Dt-03.2.1.3.1.1.0.0.0.8	
Fv-02.2.4.0 Sensor	
Sw-04.2.2.1.04.0.0.0.1	
Sw-04.4.99.1.06.0.1.1.0	
Fo-01.1.2.2.1.0	
Sm-00.3.1.5.6	
Da-01.3	
Fv-02.2.4.0	
Teile Nummer 77, Schraube X 1	
Fd-01.1.2.0.1.1.2.12.2.1	
Sa-01.2.3.2.1	
Fo-01.1.2.2.1.1	
Sm-20.41t6.99.2.2.9 Atex	
Sw-02.2.1.1.15.1.1.0	
Gm-10n-4b-2-2/5/6-Ar-B[300ni Argon]-T1	
Fo-02-1-2-2 Nicht Mehr Lieferbar, Alternative Fo-02n.3.2.1.0	
Sw-02.1.2.1.03.1.1.1.0	
Sw-07.2.2.1.05.2.1.0	
Fo-02n.3.2.1.0	

Ürün	Açıklama
Ls-15.P.1	
Ls-10.05.0.3.0	
Ls-10.0-11.0	
Sw-04.4.2.1.07.0.0.0.1	
Fs-04.1.A.1.1.1	
Da-01.2	
Fu-01.2.2.1.2	
Ls-14.1.2.2	
Pu-03.1.1.1.1.S	
Sm-20.41t6.99.2.2	
Sm-20.41t6.99.2.2 Oil And Grease Free	
Sw-02.1.2.1.03.1.1.0	
Sm.10.2.1.1.1.11.1.00	
Sw-04.4.99.1.07.0.1.2.0	
Teile Nummer 64, Fenster	
Fo-01.1.2.1.1.0	