

Red Rooster

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Red Rooster Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Red Rooster Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
TCR-2000 / 2-ATS2	Pneumatic chain hoist in combination with pneumatic motor chassis Type TCR-2000 / 2-ATS2 with push-button control (4 buttons) Load capacity: 1,600 kg Lifting height: 5.0 m Operating length: 4.5 m - with stainless steel valves - C5 marine paint - suitable for ATEX Cat. II2 G Ex h IIB T4 Gb / II2 D Ex h IIIB T135°C Db - with filter unit AC40-F04DE-BT - with chain storage - Load chain dimensions: 7.1 x 21 mm - Lifting speed (rated load): 3 m / min. - Travel speed: 6 m / min. - Air pressure: 6 bar - Air consumption: 25 l / sec. - Air connection: 1/2" BSP
TCR-2000P2E	AIR CHAIN HOISTS S/N = 2021L401C
Repair kit for TCR-2000	consisting of: 8x rotor blades 8x compression spring 1x pack 1x pack 1x pack 2x pack 2x O-ring S-105 1x O-ring As568-042 1x ball bearing 6902 1x ball bearing 6002 2x O-ring S-6

Ürün	Açıklama
	2x O-ring S-26 7x O-ring S-28 2x O-ring S-30 2x O-ring S-34 1x silencer 1x nylon silencer 1x Maintenance kit for VS4 engine
TCRM 500C2	LIFTMASTER TCRM 500C2 pneumatic chain hoist Load capacity 500 kg, with chain control Lifting height 3.0 m, operating length 2.0 m double-stranded, with hook suspension smallest hook size 365 mm up to Ex zones 2 and 22 (Ex II 3 GD IIA c T4) FEM classification: 1 Bm Dimensions of load chain: 4 x 12 mm Lifting speed: 0-4.6 m/min at rated load Lifting speed: 0-9.5 m/min without load Air pressure: 6 bar max. Air consumption: 11.7 l/sec. at rated load Air connection: 1/2"
420215vbd	
420215v6c	