

Regeltechnik Kornwestheim

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Regeltechnik Kornwestheim Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Regeltechnik Kornwestheim Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Level Transmitter	Brine transfer: 01HPB30BL110 Reenjeksiyon : 01HPD30BL004 Level sensor type NI 1341 Measuring range (L1) 600 mm Chain length (L2) 192 mm (PN100) Nominal pressure PN100 Temp. max. +280°C (Medium-Geothermal brine) PN100 Pressure maximum 63bar at +280°C (PN100) 100bar at +20°C (PN100) Temperature range -60°C...+280°C (Medium: Geothermal brine) for NI 1341 Vessel with connection flanges, without monitoring glass DN 50 for PN 100 Electrical details Output: 4-20 mA, 3 wire Supply voltage: 24 VDC/100mA Type of protection: IP 65 Ambient temperature: -20°C to 70°C Application 1. Level measuring with LED display per 10% steps and remote transmission with 4-20 mA output Electrical connection Figure 1. Standard connection 4-20 mA Calibration -Medium: Geothermal brine -Temperature: 200°C -Density: 980 kg/m3 -Measuring range: 600 mm Adaptation of effective range L1 Should be avoided Dimensions

Ürün	Açıklama
	NI 1341 Standard