

Roth Hydraulics

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Roth Hydraulics Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Roth Hydraulics Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
AK 240-220-36	Version: 0/S/4/oRV/FG/0/50/20 according to drawing: 3.1X3622-864 Invalid --> new drawing and material number must be created . Oil volume: 240 l, max. operating pressure/design pressure: 220 bar Temperature: - 10°C/+ 50°C gass. Connection G 1 1/4 (centered) + G 3/4 (off-center) oil. SAE 2" connection - 3000 PSI Piston with bore M 12 n. 3.5X1543 (for hydropower) Primed on the outside RAL 1001, 40 µ A.-D.: approx. 410 mm, length: approx. 2900 mm Acceptance regulations: PED 2014/68/EU
AK 100-220-36	
AK25-280-18/0/S/3	OIL CAPACITY: 25 LT PRESSURE RESISTANCE: 280 BAR PISTON DIAMETER: 180 MM
Uak 150-32-25	
4204013440	