

## Sabre

Garanti: 12 ay  
Bu ürüne ait Türkiye içi  
kapı teslim fiyat ve  
teslim süresi içeren  
teklifimizi almak için  
**info@yursat.com.tr** e-  
posta adresine başvuru  
yapabilir ya da ayrıntılı  
bilgi için +90 224 240 03  
04 numaralı  
telefonumuzdan bizlere  
ulaşabilirsiniz.  
**Sabre** Markası, tedarik  
süresi için lütfen bizimle  
iletişime geçiniz.

*Firmamız Sabre Türkiye  
Distribütörü veya temsilcisi  
değildir. Firmamız sipariş  
durumunda, belirtilen ürünlerde  
sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi  
sunmaktadır. Bu sitede gösterilen  
Özel marka adları ve ticari  
markalar ilgili sahiplerinin  
mülkiyetindedir, talep durumunda  
kaldırılmaktadır.*



| Ürün                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">VX1-32-SW-316L-6HG/20</a> | Description: Single Isolation Needle Valve. Specification: NACE MR-01-75 Latest Revision. Inlet: 32.5mm Female to suit 32mm OD pipe. Outlet: 32.5mm Female to suit 32mm OD pipe. Isolation Unit: Screwed Bonnet Needle Type - T-bar actuation. Body: ASTM A479 316 Stainless Steel. Non wetted parts: Austenitic Stainless Steel. Needle Bonnet: ASTM A479 316 Stainless Steel. Needle Stem: ASTM A564 17/4 PH Stainless Steel. Needle Packing: Graphite. Pressure/Temp Rating: 414 bar @ 38°C |
| <a href="#">EN10204 3.1</a>           | MATERIAL & TEST CERTIFICATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">5000</a>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |