



Schiebel

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Schiebel Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Schiebel Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
07836672	
95803933	
C300	
P/N 8z1	
RAB3 E 10 30NM	
RAB5 E 30 40NM	
AB3 E 80 CSC.V1.2mW4 H K2+E550 G	
rCM03.V1.2 E ER SR+E550G	
SBWG-02-1S-M	
150	
C405	
7z0	
C3z2	
P/Ná;:Á;Opf004-2ap	
Type Ab5a5, No: 95803933	
Hna30aa001,Model: Ab8e80,Sn:88824543,	
Lca20aa001, Model:Ab18b40,	
603	

Ürün	Açıklama
Ab200	
1201	
161	
375ma C 302a Vpe	
P/Ná;8z1á;Á;	
152z2ta	
P/Ná;7z1á;	
Mbr20aa051,Model:R Ab18e40zh,	
713	
0067 2175	
Hna30aa51-52,Model:Hna30aa51-52,Sn: 88801999,	
Type Ab18b30, No: 07836672	
12z1	
C2z1	
500ma C 302b Vpe	
0567 2177	
Type Ab18e80, No: 95834090	
Mt 5004 00 001	
Pn:Á;11z1	
3z1	
Han24e Casing, Ab5b20,Sn:89804401	
Rab18 X 120 Csc.V1.2 Csz1fu Er Sr Fu- Fc280-4,0-400 Hk2 + L220.18	exchange operator - for drive with Fab. No. : 0883 6896 - from comm. no. : 080633 (mechanically in the same version but with our current Smartcon FU control) rAB18 X 120 CSC.V1.2 CSZ1FU ER SR FU-FC280-4.0-400 HK2 + L220.18

Ürün	Açıklama
	Max. Regulating force 39.55 kN set force: 60 kN Drive is not self-locking 10 s positioning time (fast) for 117 mm stroke (variable Operating time) Dimensional drawing without control: M83_5E26_6m Motor: 400/230 V, 50 Hz, with brake (brake voltage 230 VAC) Power: 3.0 kW Inenn: 5.9 A Ia: 32.9 A Motor changes reserved with temperature switch SMARTCON V1.2 Drive control with Bluetooth interface - FU-FC280-4.0-400: frequency converter 4.0 kW - Input voltage: 3x380-480 VAC - 8 binary outputs (24 VDC) - freely configurable - 5 binary inputs (24 VDC) - freely configurable - CSZ1FU: Control Cassette Type for wall mounting - ER: 0 / 4-20 mA position feedback - SR: Positioner for input signal: 0 / 4-20 mA - Heating 5 watts 24 V - Electrical connection
Pn:14z1á;	
Pn:1201	
Mt5004/00/001	
153	
Csc C 301 Type B	
Type Ab5b30, No: 95803703	
Ab18	
4x1	