**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

# Striko

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

**Striko** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Striko Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Striko | |
| Striko | |
| 35011957. | Extruder bursting protection S-EB-SVT<br>with integrated alarm<br>Nominal size: 3/16"<br>Bursting pressure: 600 barg @ +240°C<br>Total Tolerance: +/- 5%<br>Employment relationship: 80%<br>Connection thread: 1/2" 20 UNF<br>Discharge side with hexagon (SW 17)<br>Screw-in length: approx. 90 mm<br>Material:<br>Housing: stainless steel 1.4404<br>Rupture disk: Inconel 600<br>(according to drawing:<br>S-EB-SVT-0.5UNF-AZ)<br><br>*** Supplied with cable *** |
| 35011957 | Extruder bursting protection S-EB-SVT<br>with integrated alarm<br>identical to item 1, but different quantity,<br>because bursting disc prices due to the high<br>testing effort are highly quantity-dependent. |
| 2018-60249 | |
| OO167941 | |
| RUPTURE DISC DN350 CLASS150 | DN:14 PN :150LBS,STRIKO,: 1.4401 |
| 35012966 | ype approved reverse-acting<br>rupture disk type SU-R<br>non-fragmenting<br>full vacuum resistant<br>fitting in holder: SHU/SHU Pro |

**Yursat Dış Tic. Mühendislik**
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| | nominal diameter: DN 80<br>burst pressure: 0.8 barg @ +20 °C<br>tolerance: +/-10%<br>operating ratio: 90%<br>max. operating pressure:<br>0.64 barg @ +20 °C<br>material:<br>disk: stainless steel 1.4404<br>retainer ring: stainless steel 1.4571<br>operating conditions:<br>gas, vapor or liquid with gas pocket<br>flow cross section: 3,056 $mm^2$ |
| SF-MV | Bursting Disk |


*YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.*