Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Tosaca

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Tosaca Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Tosaca Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
PN-40 / CF3M	
1216-2x2SS-40-P-00000-8,0L20	TOSACA safety relief valve model 1216 2" x 2" PN-40 BSP-M / BSP-F MATERIAL: A351 CF3M Orif. 32 Area: 804 mm2 End connections: DIN 259 BSP-M / BSP-F AccessoriesBonnet: Closed Lever: No Test gag: No Bellows: No Materials Body/Bonnet: A351 CF3M Nozzle: A351 CF3M Disc: SS AISI316L, surface PTFE Spring: AISI-302 Fluid: Demineralized water / L Density: 1000 kg/m3; Molecular weight: 18 g/mol; Cp/Cv: N/A Set pressure: 8,0 barg (116,03 psig) @ Temperature: 20,0° C (68,0° F) Back pressure: 1,0 bar a (14,69 psi a) Requerid capacity: No information Max. flow capacity @ selected orif: 58.286,03 Kg/h
1400-50x80sS-16-P-00000-8,0L20	Alernative item 1 (flanges) TOSACA safety relief valve model 1400 50 x 80 PN 16 / PN 16 MATERIAL: SS 1.4409 Orif. 46 Area: 1662 mm2 End connections: EN 1092 Type B PN 16 / PN 16 Accessories Bonnet: Closed Lever: No Test gag: No Bellows: No Materials Body/Bonnet: SS 1.4409 Nozzle: A351 CF8 Disc: SS AISI316L, surface PTFE Spring: AISI-302 Service conditions

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Fluid: Demineralized water / L Density: 1000 kg/m3; Molecular weight: 18 g/mol; Cp/Cv: N/A Set pressure: 8,0 barg (116,03 psig) @ Temperature: 20,0° C (68,0° F) Back pressure: 1,0 bar a (14,69 psi a) Requerid capacity: No information Max. flow capacity @ selected orif: 125.507,08 Kg/h
1216S HP-0,5x0,75SNSS-400-M-00000-200,0L20	TOSACA safety relief valve model 1216S HP 1/2" x 3/4" PN-400 NPT-M / NPT-F MATERIAL: AISI316L Orif. 6 Area: 28 mm2 End connections: ANSI B2.1 NPT-M / NPT-F Accessories Bonnet: Closed Lever: No Test gag: No Bellows: No Materials Body/Bonnet: AISI316L Nozzle: SS AISI316L Disc: SS 17-4 PH, surface Metal Spring: Inconel X-750 Fluid: NO INFORMATION Requerid capacity: No information Back pressure: 1,0 bar a (14,69 psi a) Set pressure: 200,0 barg (2.900,76 psig) @ Temperature: 20,0° C (68,0° F) Max. flow capacity @ selected orif: 10.149,31 Kg/h
D2046	
1216-2x2SS-40-P-00000-34,5G20	TOSACA safety relief valve model 1216 2" x 2" PN-40 BSP-M / BSP-F MATERIAL: A351 CF3M Orif. 32 Area: 804 mm2 End connections: DIN 259 BSP-M / BSP-F Accessories Delivery time: 1 Week Body/Bonnet: A351 CF3M Nozzle: A351 CF3M Disc: SS AISI316L, surface PTFE Spring: AISI-302 Bonnet: Closed Lever: No Test gag: No Bellows: No Others: Degreased Fluid: Oxygen / G Density: 1,43 kg/m3; Molecular weight: 32 g/mol; Cp/Cv: 1,4 Requerid capacity: No information Back pressure: 1,0 bar a (14,69 psi a) Set pressure: 34,5 barg (500,38 psig) @ Temperature: 20,0° C (68,0° F) Max. flow capacity @ selected orif: 15.368,49 Kg/h
SAFETY VALVE 4526101002 SP 38 BAR	
Seri 800	min. 9 bar

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	LR Certifikat
1400-50x80sS-63-M-00000-38,0G20	TOSACA safety relief valve model 1400 50 x 80 PN 63 / PN 16 MATERIAL: SS 1.4409 Orif. 32 Area: 804 mm2 End connections: EN 1092 Type B PN 63 / PN 16 Accessories Bonnet: Closed Lever: No Test gag: No Bellows: No Others: Degreased Materials Body/Bonnet: SS 1.4409 Nozzle: A351 CF8+Stellite Disc: SS AISI316L, surface Metal Spring: AISI-302 Service conditions Fluid: Oxygen / G Density: 1,43 kg/m3; Molecular weight: 32 g/mol; Cp/Cv: 1,4 Requerid capacity: 16.849,00 Kg/h Back pressure: 1,0 bar a (14,69 psi a) Set pressure: 38,0 barg (551,14 psig) @ Temperature: 20,0° C (68,0° F) Max. flow capacity @ selected orif: 19.651,00 Kg/h Degreased
1216-0,5x0,75SS-40-M-00000-0,5L20	TOSACA safety relief valve model 1216 1/2" x 3/4" PN-40 BSP-M / BSP-F MATERIAL: A351 CF3M Orif. 13 Area: 133 mm2 End connections: DIN 259 BSP-M / BSP-F Accessories Body/Bonnet: A351 CF3M Nozzle: A351 CF3M Disc: SS AISI316L, surface Metal Spring: AISI-302 Bonnet: Closed Lever: No Test gag: No Bellows: No Service Conditions; Fluid: Liquid / L Density: 1000 kg/m3; Molecular weight: 28 g/mol; Cp/Cv: N/A Requerid capacity: No information Back pressure: 1,0 bar a (14,69 psi a) Set pressure: 0,5 barg (7,25 psig) @ Temperature: 20,0° C (68,0° F) Max. flow capacity @ selected orif: 2.410,46 Kg/h
1216-1x2SS-40-M-00000-10,0L20	TOSACA safety relief valve model 1216 1" x 2" PN-40 BSP-M / BSP-F MATERIAL: A351 CF3M Orif. 22 Area: 380 mm2 End connections: DIN 259 BSP-M / BSP-F

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Accessories Bonnet: Closed Lever: No Test gag: No Bellows: No Body/Bonnet: A351 CF3M Nozzle: A351 CF3M Disc: SS AISI316L, surface Metal Spring: AISI-302 Service conditions Fluid: NO INFORMATION Requerid capacity: No information Back pressure: 1,0 bar a (14,69 psi a) Set pressure: 10,0 barg (145,04 psig) @ Temperature: 20,0° C (68,0° F) Max. flow capacity @ selected orif: 30.799,74 Kg/h
1216 B-25x25BSS-16-P-00000-8,0L40	TOSACA safety relief valve model 1216 B 25 x 25 PN 16 / PN 16 MATERIAL: A351 CF3M Orif. 16 Area: 201 mm2 End connections: EN 1092 Type B PN 16 / PN 16 Accessories Body/Bonnet: A351 CF3M Nozzle: SS AISI316L Disc: SS AISI316L, surface PTFE Spring: AISI-302 Bonnet: Closed Lever: No Test gag: No Bellows: No Fluid: Liquid / L Density: 1000 kg/m3; Molecular weight: 28 g/mol; Cp/Cv: N/A Requerid capacity: No information Back pressure: 1,0 bar a (14,69 psi a) Set pressure: 8,0 barg (116,03 psig) @ Temperature: 40,0° C (104,0° F) Max. flow capacity @ selected orif: 14.571,51 Kg/h
1 1/2" Pressure Relief Valve , Pilot Operated API526 -3bar	
14-W-1101 PSV-4	1415-3K4SS-150-M-00000-10,0G50 TOSACA safety relief valve model 1415 3" K 4" 150# RF/150# RF MATERIAL: A351 CF3M Orif. K Area: 1195 mm2 End connections: ASME B16.5 150# RF/ 150# RF Accessories Body/Bonnet: A351 CF3M Nozzle: SS AISI316L Disc: SS AISI316L, surface Metal Spring: AISI-302

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	Bonnet: Closed Lever: No Test gag: No Bellows: No Service conditions Fluid: Ammonia / G Density: 54,1 kg/m3; Molecular weight: 17,1 g/mol; Cp/Cv: 1,3 1 Requerid capacity: 8.000,00 Kg/h Back pressure: 1,0 bar a (14,69 psi a) Set pressure: 10,0 barg (145,04 psig) @ Temperature: 50,0° C (122,0° F) Max. flow capacity @ selected orif: 8.460,70 Kg/h
Prv-56566-Oc 1400-25x40cs-40-M-11000-3,5v150	
Prv-5301-Abs	
1216 Hp	
Prv-34567-Oc 1400-50x80cs-40-M-11000-3,5v100	
Prv-34566-Oc 1400-25x40cs-40-M-11000-3,5v150	
Prv-34563-Oc 1400-40x65cs-40-M-11000-3,5v100	
En4216-1	
Prv-34548-Oc 1400-65x100cs-40-M-11000-6,2v120	
Prv-56563-Oc	
Pn16	
Prv-56547-Oc	
Prv-3360-Abs	
Prv-56564-Oc 1400-50x80cs-40-M-00000-6,8v70	
1400-40x65nd-16-M-00000-0,0l20	
Prv-34563-Oc	
Prv-34564-Oc 1400-50x80cs-40-M-00000-6,8v70	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
40473085	
Prv-4360-Abs	
1216-0,75x1ss-40-M-00000-3,0l20	
Prv-56567-Oc	
Prv-34547-Oc 1400-40x65cs-40-M-00000-6,0l100	
1216 C	
Prv-56567-Oc 1400-50x80cs-40-M-11000-3,5v100	
Alternative Item 2	
Prv-6360-Abs	
Prv-56566-Oc	
1400	
Prv-56547-Oc 1400-40x65cs-40-M-10000-6,0l100	
1216 B	
1400 Lp	
Prv-6301-Abs	
Prv-3360-Abs 1400-80x125cs-40-M-00000-0,8v140	
1415 Lp	
Prv-56564-Oc	
1216	
Prv-34564-Oc	
Prv-56548-Oc 1400-65x100cs-40-M-11000-6,2v120	
Prv-34566-Oc	
Prv-4301-Abs	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
1415	
Prv-5360-Abs	
Prv-3301-Abs	
Prv-34567-Oc	
Prv-34548-Oc	
Prv-56548-Oc	
1400 Lp Pn 16	
Prv-34547-Oc	
Prv-56563-Oc 1400-40x65cs-40-M-11000-3,5v100	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.