

Transmitter

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Transmitter Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Transmitter Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Fmx21-33rx3/0	FMX21-AA121HGD15A+POPSPW Waterpilot FMX21
Fmx21-33t09/0	FMX21-AA121MGD15A+POPSPW Waterpilot FMX21
Fmx21-33rv9/0	FMX21-AA121FGD10A+POPSPW Waterpilot FMX21
VEGADIF 85	DF85.ACD1ADMZXXIKXX Scope A: Europe Approval C: ATEX II 1G, 1 / 2G, 2G Ex ia IIC T6 Process connection / material / lateral ventilation D: NPT1 / 4-18, IEC61518, UNF7 / 16-20 / 316L / none Material membrane 1: 316L Seal A: FKM (ERIKS 514531) Measuring range / PN D: 500mbar (50kPa) / 160bar (16000kPa) Accuracy class M: 0.065% Electronics Z: two-wire 4 ... 20 mA Linearization curve: linear Additional electronics X: without Optional overvoltage protection: none Housing K: plastic single chamber Housing design / protection class I: compact / IP66 / IP67; NEMA 4X Cable entry / connection K: M20x1.5 / cable gland PA blue (ø5-9mm) Indicating / adjustment module PLICSCOM X: without Operating instructions: DE - German Number of operating instructions: 3 Certificates X: No. Linearization: No. Application specific Settings of parameters : No. Customs tariff number (HS code): 90262020

Ürün	Açıklama
Static Pressure	Measuring Range: 0-1200 Psig Upper Limit: 1500 psig Accuracy: $\pm 0.075\%$ (DP Span) Traceable at least 3 points calibration (ist für ein neues Projekt, daher haben wir keinen Artikel Nr.)
MAGNETSTUFENANZEIGE 25 BAR	FLANSCHANSCHLUSS DN20 PN16 CC: 10 METER / TEMPERATUR: MAX 300 °C AISI 316 ES WIRD IM 500 M3 IRONALISIERTEN WASSERTANK VERWENDET.
PRESSURE TRANSMITTER 25 BAR DN20 PN16	AISI 316 IT WILL BE USED IN 500 M3 IRONALIZED WATER TANK.