Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr



Warom

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Warom Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Warom Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Bny81-36x2x (2x36w) Ex	
Bjd81-Y 220v Ac 50/60hz	Explosion-proof Caution Spotlight Fittings 220V AC1.Ex mark:II 2 G Ex d IIC T6 Gb II 2 D Ex t IIIC T80°C Db IP66 2.Enclosure:copper-free aluminium alloy, powder coated surface, yellow(RAL 1021) 3.Rated voltage:220V AC 50/60Hz; 4.Lamp power:3W 5.Degree of protection:IP66 6.Ambient temperature:-40°C~+55°C 7.Please refer details to WAROM Catalogue 2020
Bjd81-Y 24vdc	1.Ex mark:II 2 G Ex d IIC T6 Gb II 2 D Ex t IIIC T80°C Db IP66 2.Enclosure:copper-free aluminium alloy, powder coated surface, yellow(RAL 1021) 3.Rated voltage:24V DC 4.Lamp power:3W 5.Degree of protection:IP66 6.Ambient temperature:-40°C~+55°C 7.Please refer details to WAROM Catalogue 2020
Bzc 8050-40092ba-96	
Bza8050-A2-40066 / Atex	
BDD81-A100X	
BYA 51-36x2x	
BNY81-LED-2X18 WATT	
BZA8050-A2D1	Explosion-proof Control Unit Systems ATEX

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
	1. Ex-mark: II 2 G Ex d e IIC T6 2. Enclosure: GRP, in black 3. Rated voltage: Max. 415V AC 4. Rated current: 10A 5. Degree of protection: IP65 6. Ambient temperature: -20°C~+55°C 7. Cable entries: 1 x M25 x 1.5 cable gland 8. Details refer to catalogue
BAZ8050-A1D1	Explosion-proof Control Unit Systems 1. Ex-mark: II 2 G Ex d e IIC T6 2. Enclosure: GRP, in black 3. Rated voltage: Max. 415V AC 4. Rated current: 10A 5. Degree of protection: IP65 6. Ambient temperature: -20°C~+55°C 7. Cable entries: 1 x M25 x 1.5 cable gland 8. Details refer to catalogue
15092021681	BZA8050 A2D1 CTP 415 V AC Atex IP65
Model : BAYD-B-F	Ex-Proof Wall Mounted EXIT Luminaire with Aluminum Cast Body, Tempered Glass Resistant to Thermal Shocks and Impacts, Electronic Ballast, 120 Minutes Capacity Battery
BBJ81-R / ATEX	1.Ex-mark:□2 G Ex d ib IIC T6 Gb □2 D Ex t □C T80□ Db IP66 2.Enclosure:Copper-free aluminium, powder coated surface,yellow(RAL1021) 3.Rated voltage: 220-240V AC 50/60Hz 4.Lamp power: 5W LED 5.Lamp colour: Red 6.Ambient temperature:-40□□□55□ 7.Cable entry: 3×M25×1.5 plugs 8.Degree of protection:IP66 Please see detail to catalogue 2022. Explosion-proof Audio and Visual Caution spotlight fittings
EXPROOF IICT4 16A 380VAC	
BAK51-50/240B	
BBJ81-R	
BBJ81-R	BBJ81-R, 220VAC, 100-120dB, Red, Explosion-Proof, IP66

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
BAT86-240-240G	FLOOD LIGHT, LED, EX-PROOF, 240W 100~300V, AC 50/60 HZ ,COOL WHITE LUMEN VALUE:29418LM 240W 100~300V, AC 50/60 HZ ,COOL WHITE, 2X3/4" INPUT, ALUMINUM CASTING BODY, ELECTROSTATIC POWDER PAINT (GRAY), REINFORCED GLASS, BLIND PLUGS INCLUDED EXCEPT GLAND. CML 18ATEX1060X II 2 G EX DB IIB+H2 T6/T5 GB
BZA 8050-A1 EXP	
BHD51-B-NPT3/4"	BHD51-B-NPT3/4"
BZC8050-A3	Tanım : Elektrostatik Toz Boyalı ALUMİNYUM Gövdeli , Yeşil Start + Kırmızı Stop + Mantar Acil Stop Butonlu, Ex-Proof Lokal Kontrol Ünitesi (Tüm Butonlar, 1NO+1NC Kontaklıdır) Atex Sert. No. : LCIE 09 ATEX 3099 Koruma Sınıfı (Gaz) : II 2G Ex de IIC T6 Gb / IP65 / ZONE 1 Koruma Sınıfı (Toz) : II 2D Ex tb IIIC T80°C Db / IP65 / ZONE 21 (1 Ad. Ex-Proof M25 Nikel Kaplı Pirinç Zırhsız Kablo Rakoru Dahil)
BCZ85-16 / 250 / 3P / T	Electrostatic Powder-Coated Aluminum Alloy Housing, 200–250 VAC, 50–60 Hz, 1P+N+PE Poles, 16 Ampere, Ex-Proof Single-Phase 3x16A Plug ATEX Certificate No.: CNEX 19 ATEX 0023X Protection Class: II 2GD Ex db IIC T6 Gb – Ex tb IIIC T80°C Db / IP66 / ZONE 1–21 Including: 1 pc. Ex-Proof 3/4” Nickel-Plated Brass Unarmoured Cable Gland Included
BCZ85-16/250/3P/Z	Electrostatic Powder-Coated Aluminum Alloy Housing, 200–250 VAC, 50–60 Hz, 1P+N+PE Poles, 16 Ampere, Ex-Proof Single-Phase 3x16A Wall Socket ATEX Certificate No.: CNEX 19 ATEX 0023X Protection Class: II 2GD Ex db IIC T6 Gb – Ex tb IIIC T80°C Db / IP66 / ZONE 1–21 1 pc. Ex-Proof 3/4” Nickel-Plated Brass Unarmoured Cable Gland Included
Warom BPC-S	
30008.	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Bak51-50/240b	
Bay-H21x1	
Bcz8060-16/250/3p/Z	
Bayd-Bf	
Bza8050-A1	40063A CODE normal button
Yk18df-2cs	
Bjd-Z	
Bsx-60 E27 Lamp Holder	
Bcz8060-16/250/3p	
Bat51 - Hie400	
Explosion Proof Portable E-26 220v 100w Obsolete Replacement Bsx-60	
Dqm- Ii/M20x1.5 (708001)	
Bay51-D-236	EX-PROOF ALUMINUM BODY 2X36 W
5136019	
Bdh51-C/M20 X 1.5	
Cdz-Hr160-1560-Qd	
Bat53-400-Hie400	
Bzm-16b	EX-PROOF Switch
Baz51 - Hie400	
S Series	4 INSERT BUGS
Bhd51-A M25x.5	
Bay51-Q36x2x	
Bbj81-R Dc 24v	
Bzc8050-A1g	
Bbj81-R24	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
Dqm- Ii/M20x1.5 (709002)	
Bat86-160-120g	100 Watt – 100-300V – IP66, CLASS II
Bxj-Iib-Iv	
¾” Ex-Proof Fittings	
BBJ81-R	Explosion-proof Audio and Visual Caution spotlight fittings ATEX 1.Ex-mark: 2 G Ex d ib IIC T6 Gb 2 D Ex t C T80 Db IP66 2.Enclosure:Copper-free aluminium, powder coated surface,yellow(RAL1021) 3.Rated voltage: 220-240V AC 50/60Hz 4.Lamp power: 5W LED 5.Lamp colour: Red 6.Ambient temperature:-40 55 7.Cable entry: 3×M25×1.5 plugs 8.Degree of protection:IP66 Please see detail to catalogue 2022 page2/161.
Bay51-D-258	
Bjd-Gr	
Bhd51-B/M20x1.5	
Bjd-Gy	
Yk36df-2cs	
Bad 85-120-120-D	
Bza8050.....Ex	
Bcz85-16-250-3p	EX-PROOF MONOPHASE Plug-in
Bzx-6	
Bat86-160-120y	
Bbj81-Y	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.